



Hikvision Wi-Fi Series DS-2DE2C400IWG/W(4MM)(W) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior v exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hikvision Wi-Fi Series DS-2DE2C400IWG/W(4MM)(W), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Inglés, Ucraniano, Techo, Blanco

SKU: DS-2DE2C400IWG/W(W)

Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC

Visión nocturna: Si

Gestionado por la nube: Si

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: Si Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Lo que ofrecemos

La seguridad no es opcional, es una necesidad. Por eso, en Hikvision diseñamos cámaras de vigilancia con tecnología avanzada que se adaptan a cualquier entorno. Desde monitoreo general hasta análisis de contenido con algoritmos Deep Learning, ofrecemos soluciones que maximizan la protección y eficiencia.

Nuestras cámaras de videovigilancia generan imágenes de alta calidad en cualquier condición de iluminación, optimizan el almacenamiento y el ancho de banda, y brindan información precisa para tomar decisiones inteligentes. La elección perfecta para negocios, hogares e industrias.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Luz integrada: Si



Número de idiomas: 2

Idiomas de soporte: Inglés, Ucraniano

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Plástico

Código IP (International Protection): IP54

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 74° Ángulo de visión del objetivo, vertical: 40°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 87°

Ángulo de inclinación: 0 - 80° Velocidad de inclinación: 20 °/seg

Rango de paneo: 0 - 345° Velocidad de paneo: 25 °/seg

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 4

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1 Enfoque fijo: Si Apertura máxima: 1.6

Distancia focal fija: 4 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR/Blanco

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265 Formatos de compresión de video: H.264, H.265

Formatos gráficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440

Formato de vídeo soportado: 1080p

Grabación de vídeo: Si

Velocidad de cuadro: 30 fps



Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Control de tasa de bits: Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)

Rango de bits: 256 Kbps to 2 Mbps Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Altavoces incorporados: Si

Formatos de audio soportados: AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law

Rango de velocidad de bits: 16 - 64 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 16 kHz

Red

Ethernet: Si

Protocolos de red compatibles:

TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,IGMP,QoS,IPv4,UDP,Bonjour,SSL/TLS

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): 150 Mbit/s

Bluetooth: No

Distancia entre canales: 40 MHz Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 6 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Protección mediante contraseña: Si

Protección de privacidad: Si

Antiparpadeo: Si

Latido: Si Espejo: Si

Características de administración

Gestionado por la nube: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 9 W

Voltaje de salida CC: 12
Corriente de salida CC: 1 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 163.9 mm

Profundidad: 185.8 mm

Altura: **131.9 mm**

Peso: **565 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 1.02 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Manual: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/662336/hikvision-wi-fi-series-ds-2de2c400iwgw4mmw-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo