



# Hikvision DS-2CD3387G2-LSU(2.8mm)(C) Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CD3387G2-LSU(2.8mm)(C), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, 120 Db, Techo/pared

## SKU: DS-2CD3387G2-LSU(C)

## Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles

Total de megapixeles: 8 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Torreta Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

# **Aspectos destacados**

# **Especificaciones**

Material de la cubierta: Metal

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Número de idiomas: 33
Idiomas de soporte: Multi
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco



Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0.0005 Lux

Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 102°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 52° Ángulo de visión de la lente, diagonal: 124°

Ángulo de inclinación: 0 - 75° Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.2 mm (1 / 1.2")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia de detección: 96 m Distancia de observación: 38 m Distancia de reconocimiento: 19 m

Distancia de identificación: 9 m

Distancia focal fija: 2.8 mm

Vídeo

Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles

Total de megapixeles: 8 MP

Formatos de compresión de video: H.265+, H.264, H.264+, H.265

Formatos gráficos soportados: 1280 x 720 (HD 720), 3200 x 1800, 3840 x 2160, 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080),

640 x 360

Velocidad de cuadro: 30 fps

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Espejo, Nitidez, DNR, Saturación

Enmascaramiento de privacidad: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Rango de bits: 32 Kbps to 16 Mbps Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Audio

Formatos de audio soportados: MP3, AAC

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Relación señal/ruido (SNR): 52 Db

Micrófono incorporado: Si

Codecs de voz: PCM, G.722.1, G.711alaw, G.726, G.711ulaw, MP2L2



Rango de velocidad de bits: 16 - 64 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X,

QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, ARP, SNMP

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 6 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 1

Canales de salida de alarma: 1

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si

Cifrado HTTPS: Si

Antiparpadeo: Si

Latido: Si

Espejo: Si

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: Si

Contador de píxeles: Si

Registro de flashes: Si

Registro de auditoría: Si

Reposición automática de la red (ANR): Si

Autenticación por consulta: Si

Características de administración

Navegador web: Si

Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Region exiting detection, Detección de cruce de línea, Detección de entrada

en área

Restablecimiento del software: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía: 470 mA

Consumo de energía (máx.): 5.6 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 6.6 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 0.1 A

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

#### Peso y dimensiones

Altura: 120.1 mm

Diámetro: 13.8 cm

Peso: 910 g

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 170 mm

Largo del paquete: 170 mm

Alto del paquete: **150 mm** 

Peso del paquete: 1.19 kg

### Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: CB, CE, Compatibilidad electromagnética (CEM), Comisión Federal de Comunicaciones (FCC),

Industry Canada (IC), KC, Directiva de baja tensión (LVD), RCM, REACH, RoHS, UL, WEEE

### Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/662347/hikvision-ds-2cd3387g2-lsu28mmc-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techopared