

Hikvision DS-2CD2346G2P-ISU/SL(2.8mm)(C) Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3040 x 1368 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CD2346G2P-ISU/SL(2.8mm)(C), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:..., Techo/pared

SKU: DS-2CD2346G2P-ISU/SL(C)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Altavoces incorporados: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **Si**
Máxima resolución: **3040 x 1368 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

QUÉ OFRECEMOS
Los requisitos de seguridad varían. Por eso, Hikvision diseña y adapta las cámaras en red para satisfacer diversas necesidades, desde la videovigilancia hasta el análisis de contenido de vídeo basado en algoritmos de deep learning.

Nuestras cámaras en red son la elección ideal para cientos de escenarios de aplicación al ofrecer imágenes de alta calidad en una amplia gama de condiciones de iluminación (al tiempo que se minimizan los requisitos de almacenamiento y ancho de banda) y proporcionar información situacional basada en datos para ayudarle a tomar decisiones inteligentes.

Especificaciones

Audio
Altavoces incorporados: **Si**
Canales de entrada de audio: **1.0 canales**
Canales de salida de audio: **1.0 canales**
Codecs de audio: **G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC**
Frecuencia de muestreo: **48 kHz**
Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**
Micrófono incorporado: **Si**
Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Apertura máxima: **1.6**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Distancia de detección (angular): **37 m**
Distancia de observación (angular): **15 m**
Distancia de reconocimiento (angular): **7 m**
Distancia de identificación (angular): **3.5 m**
Peso y dimensiones
Altura: **145.6 mm**
Diámetro: **14 cm**
Longitud: **940 mm**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**
Consumo máximo de energía: **10.5 W**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **12.5 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Corriente de salida CC: **0.88 A**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-30 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Estándares de red: **IEEE 802.1x**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, Websocket, Websockets**
Cantidad de usuarios: **32 usuario(s)**
Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Vídeo
Máxima resolución: **3040 x 1368 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**
Velocidad de cuadro: **25 fps**
Emisión de vídeo: **Si**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Auto**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Lector de tarjetas integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **230 mm**
Largo del paquete: **230 mm**
Alto del paquete: **230 mm**
Peso del paquete: **1.7 kg**
Seguridad
Protección mediante contraseña: **Si**
Filtro de dirección IP: **Si**
Algoritmos de seguridad: **TLS**
Cifrado HTTPS: **Si**
Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección humana, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)**
Sensor de movimiento incluido: **Si**
Latido: **Si**
Espejo: **Si**
Marca de agua digital disponible: **Si**
Contador de píxeles: **Si**
Registro de flashes: **Si**
Sensor de la imagen
Cantidad de sensores: **2**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.5 mm (1 / 2.5")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Características de administración
Navegador web: **Si**
Botón de restauración disponible: **Si**
Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de campo de visión (FOV): **180°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **81°**
Ángulo de inclinación: **-75 - 75°**
Rango de paneo: **-30 - 30°**
Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Metal**
Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de LED: **IR**
Longitud de onda infrarroja: **850 nm**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Si**
Alarma de entrada/salida: **Si**
Cantidad de idiomas: **33**
Idiomas de soporte: **Multi**
Certificación: **FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/**
Certificación: **FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/**

Link: https://mcashop.mx/producto/662356/hikvision-ds-2cd2346g2p-isusl28mmc-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3040-x-1368-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.