



Hikvision DS-2CV2041G2-IDW(2.8MM)(W) cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CV2041G2-IDW(2.8MM)(W), Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico y alámbrico, 120 m, Externo, Inglés, Ucraniano

SKU: DS-2CV2041G2-IDW(W)

Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Colocación compatible: Interior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: Si Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP Colocación compatible: Interior

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Distancia de funcionamiento máximo: 120 m

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Tipo de antena: Externo Cantidad de antenas: 2 Número de idiomas: 2

Idiomas de soporte: Inglés, Ucraniano

Rango dinámico: 80 Db

Diseño



Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Metal, Plástico

Funciones de protección: Resistente al polvo, Resistente al agua

Código IP (International Protection): IP66

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 97°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 53°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 117°

Ángulo de inclinación: 0 - 90° Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de obturador: 1/25 - 1/100000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia de detección: 63 m Distancia de observación: 25 m Distancia de reconocimiento: 12 m

Apertura máxima: 1.6

Distancia de identificación: 6 m Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si



Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Auto

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Rango de bits: 32 Kbps - 8Mbps

Compensación de contraluz (BLC): Si

Audio

Altavoces incorporados: Si Frecuencia de muestreo: 16 kHz Relación señal/ruido (SNR): 52 Db

Micrófono incorporado: Si

Codecs de voz: AAC, G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Rango de velocidad de bits: 16 - 64 Kbit/s Frecuencias de muestreo: 8 - 16 kHz

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,

SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): 300 Mbit/s

Bluetooth: No

Distancia entre canales: 40 MHz

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Interoperabilidad con el cliente: Hik-Connect, iVMS-4200

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 6 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Protección mediante contraseña: Si



Detección de movimiento en video: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-EAP

Cifrado HTTPS: Si

Protección de privacidad: Si

Antiparpadeo: Si

Latido: Si Espejo: Si

Marca de agua digital: Si

Reposición automática de la red (ANR): Si

Características de administración

Firmware actualizable: Si

Botón de restaurar: Si

Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting

detection

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 6 W

Voltaje de salida CC: 12 Corriente de salida CC: 0.5 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 73 mm

Profundidad: 89.1 mm

Longitud: 175.6 mm

Peso: 345 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 260 mm

Largo del paquete: 125 mm

Alto del paquete: 125 mm

Peso del paquete: 635 g

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), REACH, RoHS, WEEE

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Otras características

Navegador compatible: IE 10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0

Detalles técnicos

Interfaz de montaje del objetivo: M12

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/662357/hikvision-ds-2cv2041g2-idw28mmw-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-2560-x-1440-pixeles-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-2560-x-1440-pixeles-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-2560-x-1440-pixeles-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-2560-x-1440-pixeles-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-2560-x-1440-pixeles-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-vigila$ techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.