



## Hikvision Pro Series IDS-7316HQHI-M4/S(S) videogradora digital Negro

Hikvision Pro Series IDS-7316HQHI-M4/S(S), Negro, 1920 x 1080 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265+, G.711 ?-law, 30 fps, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x...

SKU: IDS-7316HQHI-M4/S(S)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Todos los DVR Turbo HD GT de Hikvision ahora funcionan con Motion Detection 2.0, que detecta seres humanos y vehículos a través de cada canal analógico para enfocarse en amenazas de seguridad reales. Los usuarios pueden buscar rápidamente secuencias de video en función de las apariencias de personas o vehículos durante un período de tiempo específico. Los DVR con tecnología AcuSense son capaces de realizar un análisis de contenido de video (VCA) diseñado para reducir el alcance del monitoreo en la protección del perímetro, y la detección y comparación de rostros para brindar resultados más detallados.

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Máxima resolución de video: <b>1920 x 1080 Pixeles</b>
Formatos de compresión de video: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265+</b>
Formatos de audio soportados: <b>G.711 ?-law</b>
Interno: <b>No</b>
Velocidad de captura de vídeo: <b>30 fps</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Resoluciones de reproducción soportadas: <b>4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz</b>
Cantidad de canales: <b>16 canales</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Sistema de audio: <b>De 2 vías</b>
Canales de entrada de audio: <b>4.0 canales</b>
Canales de salida de audio: <b>2.0 canales</b>
Conexión USB: <b>Si</b>
Emisión de vídeo: <b>Si</b>
Transmisión de audio: <b>Si</b>
Compatible con transmisión dual: <b>Si</b>
Rango de bits: <b>6000 Kbit/s</b>
Ancho de banda total: <b>240 Mbit/s</b>
Velocidad de bits de audio: <b>64 Kbit/s</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Canales de entrada de vídeo: <b>4 canales</b>

Canales de entrada de alarma: **16**

Canales de salida de alarma: **4**

puertos de entrada BNC: **16**

Puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Entrada de audio: **5**

Salida de audio: **2**

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**

Puertos RS-485: **1**

Cantidad de puertos eSATA: **1**

Puerto RS-232: **1**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido, Gigabit Ethernet**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, SNMP**

### Disco duro

Número de HDDs soportados: **4**

Interfaz del HDD: **SATA III**

Capacidad del HDD: **12 TB**

### Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Voltaje CD: **50/60 V**

Consumo energético: **55 W**

### Peso y dimensiones

Ancho: **445 mm**

Profundidad: **390 mm**

Altura: **70 mm**

Peso: **5 kg**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/662363/hikvision-pro-series-ids-7316hqi-m4ss-videogradora-digital-negro>