

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-2CV1F43G2-LIDWF(B) Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Pared/poste

Hikvision DS-2CV1F43G2-LIDWF(B), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Interno, Inglés, Ucraniano, Pared/poste
SKU: DS-2CV1F43G2-LIDWF(B)

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Pared/poste**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **Si**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Gestionado por la nube: **Si**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **290 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Lo que ofrecemos

La seguridad no es opcional, es una necesidad. Por eso, en Hikvision diseñamos cámaras de vigilancia con tecnología avanzada que se adaptan a cualquier entorno. Desde monitoreo general hasta análisis de contenido con algoritmos Deep Learning, ofrecemos soluciones que maximizan la protección y eficiencia.

Nuestras cámaras de videovigilancia generan imágenes de alta calidad en cualquier condición de iluminación, optimizan el almacenamiento y el ancho de banda, y brindan información precisa para tomar decisiones inteligentes. La elección perfecta para negocios, hogares e industrias.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Luz integrada: **Si**

Tipo de antena: **Interno**
Número de idiomas: **2**
Idiomas de soporte: **Inglés, Ucraniano**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Pared/poste**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Plástico**
Grado de protección IP: **IP54**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **91.1°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **47.9°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **110.8°**
Ángulo de inclinación: **0 - 75°**
Velocidad de inclinación: **10 °/seg**
Rango de paneo: **0 - 350°**
Velocidad de paneo: **20 °/seg**
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**
Enfoque fijo: **Si**
Apertura máxima: **2**
Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**

Formato de vídeo soportado: **1080p, 1440p**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps to 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711 ?-law**

Micrófono incorporado: **Si**

Número de micrófonos: **1**

Rango de velocidad de bits: **16 - 64 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 16 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, QoS, SMTP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): **150 Mbit/s**

Bluetooth: **No**

Distancia entre canales: **40 MHz**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Antiparpadeo: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Características de administración

Gestionado por la nube: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **9 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **0.75 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **119 mm**

Diámetro: **12.4 cm**

Peso: **290 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **390 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/662367/hikvision-ds-2cv1f43g2-lidwfb-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-paredposte>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.