



## Hikvision Ultra Series IDS-8116HQHI-M8/S(S) videogradora digital Negro

Hikvision Ultra Series IDS-8116HQHI-M8/S(S), Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, G.711 ?-law, 30 fps, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz,...

SKU: IDS-8116HQHI-M8/S(S)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

### Una nueva era de fusión audiovisual

Turbo HD 8.0 marcará el comienzo de una nueva era de productos Turbo HD, desde la visión hasta la audición y la interacción. Esto significa que estamos entrando en "La nueva era de la fusión audiovisual". Sigue a Hikvision para descubrir las increíbles funciones de Turbo HD 8.0.

## Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Máxima resolución de video: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Formatos de compresión de video: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+</b>
Formatos de audio soportados: <b>G.711 ?-law</b>
Interno: <b>No</b>
Velocidad de captura de vídeo: <b>30 fps</b>
Resoluciones de reproducción soportadas: <b>4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz</b>
Cantidad de canales: <b>16 canales</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Señal analógica: <b>NTSC, PAL</b>
Sistema de audio: <b>De 2 vías</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Canales de entrada de audio: <b>16 canales</b>
Canales de salida de audio: <b>2.0 canales</b>
Emisión de vídeo: <b>Si</b>
Transmisión de audio: <b>Si</b>
Compatible con transmisión dual: <b>Si</b>
Rango de bits: <b>6000 Kbit/s</b>
Número de canales reproducidos simultáneamente: <b>16 canales</b>
Ancho de banda total: <b>240 Mbit/s</b>
Velocidad de bits de audio: <b>64 Kbit/s</b>
Capacidad del rack: <b>2U</b>

**Puertos e Interfaces**Canales de entrada de vídeo: **16 canales**Canales de entrada de alarma: **16**Canales de salida de alarma: **4**puertos de entrada BNC: **16**puertos de salida BNC: **1**Puertos HDMI: **1**Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**Entrada de audio: **16**Salida de audio: **2**Puertos USB 2.0: **2**Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**Puertos RS-485: **1**Cantidad de puertos eSATA: **1**Puerto RS-232: **1****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**Puertos Ethernet (RJ-45): **2**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF****Disco duro**Número de HDDs soportados: **8**Interfaz del HDD: **SATA**Capacidad máxima del HDD: **12 TB****Control de energía**Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Voltaje CD: **50/60 V**Consumo energético: **45 W****Peso y dimensiones**Ancho: **440 mm**Profundidad: **470 mm**Altura: **90 mm**Peso: **10 kg****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Detalles técnicos**Puertos de entrada y salida (E/S): **Line in**