



Hikvision DS-3E1318P-EI(B) dispositivo de redes Gestionado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Azul

Hikvision DS-3E1318P-EI(B), Gestionado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: DS-3E1318P-EI(B)

Información Técnica

Marca: Hikvision

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u,

IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas

Aspectos destacados

Serie Smart Managed

El switch Smart Managed puede reconocer dispositivos IP y generar una topología del sistema para la visualización de la información de la red.

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: Gestionado

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Combo SFP Cantidad de puertos: 2

Red

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Soporte 10G: No

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Soporte de control de flujo: Si

Auto MDI / MDI-X: Si Soporte VLAN: Si Número de VLANs: 4094

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 7.2 Gbit/s

Rango de reenvío: 5.3568 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas

Guardar y remitir: Si

Diseño

Color del producto: Azul Material de la cubierta: Metal

Desempeño



Sin ventilador: Si

Control de energía

Fuente de energía: Corriente alterna Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Corriente de entrada: 4 A

Consumo de energía (máx.): 250 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 16

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 30 W

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 230 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 440 mm

Profundidad: 220.8 mm

Altura: 44 mm Peso: 2.59 kg

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 3.68 kg

Certificados

Certificación: CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020),IC (ICES-003: Issue 7:2020),RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015) CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC

62368-1: 2014 (Second Edition)), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017) CE-R

Link: https://mcashop.mx/producto/662377/hikvision-ds-3e1318p-eib-dispositivo-de-redes-gestionado-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-azul