

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-2CD6924G0-IHS(2.8MM)(D) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo

Hikvision DS-2CD6924G0-IHS(2.8MM)(D), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo, Negro
SKU: DS-2CD6924G0-IHS(D)

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **8 MP**
- Ethernet: **Si**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **3 kg**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Serie Panorámica

Las cámaras de la serie Panorámica de Hikvision todo en uno capturan excelentes imágenes panorámicas, así como imágenes de primer plano, lo que permite a los usuarios obtener vistas panorámicas y detalladas.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Idiomas de soporte: **Inglés**

Calentador incluido: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Negro**
Material de la cubierta: **Aluminio**
Grado de protección IP: **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.0018 Lux**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **180°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **90°**
Ángulo de inclinación: **0 - 90°**
Rango de paneo: **0 - 355°**
Velocidad de obturador: **1/25 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**
Tipo de sensor: **CMOS**

Cámara panorámica

Rango dinámico amplio digital (DWDR) (cámara panorámica): **Si**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**
Distancia de detección: **32 m**
Distancia de observación: **12.5 m**
Distancia de reconocimiento: **6.5 m**
Autoenfoco: **Si**
Enfoque fijo: **Si**
Apertura máxima: **1.6**
Distancia de identificación: **3 m**
Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **20 m**
Tipo de LED: **IR**
Número de LEDs de iluminación: **4**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Rango de bits: **32 Kbps - 64 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Formatos de audio soportados: **G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Frecuencia de muestreo: **48 kHz**

Rango de velocidad de bits: **16 - 192 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido, Gigabit Ethernet**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **2**

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **HTTPS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Contador de píxeles: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Firmware actualizable: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas**

Restablecimiento del software: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **24 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **1.4 A**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **189.5 mm**

Profundidad: **207.6 mm**

Altura: **206.6 mm**

Peso: **3 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **340 mm**

Largo del paquete: **261 mm**

Alto del paquete: **293 mm**

Peso del paquete: **5 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Idiomas de los manuales: **Multi**

Otras características

Salida de audio: **1**

Navegador compatible: **IE 10, IE 11, Safari 12+, Chrome 57+, Firefox 52+**

Detalles técnicos

Entrada de audio: **1**

Interfaz de montaje del objetivo: **M16**

Link: <https://mcashop.mx/producto/662380/hikvision-ds-2cd6924g0-ihs28mmd-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.