



Hikvision DS-2CD6924G0-IHS(2.8MM)(D) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo

Hikvision DS-2CD6924G0-IHS(2.8MM)(D), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo, Negro

SKU: DS-2CD6924G0-IHS(D)

Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles

Total de megapixeles: 8 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Ethernet: Si

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Negro Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Serie Panorámica

Las cámaras de la serie Panorámica de Hikvision todo en uno capturan excelentes imágenes panorámicas, así como imágenes de primer plano, lo que permite a los usuarios obtener vistas panorámicas y detalladas.

Especificaciones

Tipo de montaje: Techo

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Contro PTZ: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Idiomas de soporte: Inglés
Calentador incluido: Si
Diseño
Factor de forma: Domo



Color del producto: Negro

Material de la cubierta: Aluminio

Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.0018 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 180°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 90°

Ángulo de inclinación: 0 - 90° Rango de paneo: 0 - 355°

Velocidad de obturador: 1/25 - 1/100000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")

Tipo de sensor: CMOS

Cámara panorámica

Rango dinámico amplio digital (DWDR) (cámara panorámica): Si

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia de detección: 32 m Distancia de observación: 12.5 m

Distancia de reconocimiento: 6.5 m

Autoenfoque: Si Enfoque fijo: Si

Apertura máxima: 1.6

Distancia de identificación: 3 m

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 20 m

Tipo de LED: IR

Número de LEDs de iluminación: 4 Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles

Total de megapixeles: 8 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D



Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si Rango de bits: 32 Kbps - 64 Mbps Compensación de contraluz (BLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Audio

Canales de entrada de audio: 1.0 canales Canales de salida de audio: 1.0 canales

Formatos de audio soportados: G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Frecuencia de muestreo: 48 kHz

Rango de velocidad de bits: 16 - 192 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,

SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjou

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Interoperabilidad con el cliente: iVMS-4200

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puertos RS-485: 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 2

Canales de salida de alarma: 2 Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: HTTPS

Cifrado HTTPS: Si

Marca de agua digital: Si

Contador de píxeles: Si

Reposición automática de la red (ANR): Si



Autenticación por consulta: Si

Características de administración

Navegador web: Si

Firmware actualizable: Si

Botón de restaurar: Si

Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección

de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas

Restablecimiento del software: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 24 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 1.4 A

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 189.5 mm

Profundidad: 207.6 mm

Altura: 206.6 mm

Peso: 3 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 340 mm

Largo del paquete: 261 mm Alto del paquete: 293 mm

Peso del paquete: 5 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Manual: Si

Idiomas de los manuales: Multi

Otras características

Salida de audio: 1

Navegador compatible: IE 10, IE 11, Safari 12+, Chrome 57+, Firefox 52+

Detalles técnicos

Entrada de audio: 1

Interfaz de montaje del objetivo: M16

Link: https://mcashop.mx/producto/662380/hikvision-ds-2cd6924g0-ihs28mmd-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.