



Hikvision DeepinView Series Domo IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 40 mts IR EXIR / IK10 / IP67 / H.265+ / WDR 140 dB / Captura Facial / DeepinView / Búsqueda por Atributos / 2 Micrófonos Integrados / Micro SD

Hikvision DeepinView Series Domo IP 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8 a 12 mm / 40 mts IR EXIR / IK10 / IP67 / H.265+ / WDR 140 dB / Captura Facial / DeepinView / Búsqueda por Atributos / 2 Micrófonos Integrados / Micro SD, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Búlgaro, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio,..., 150 Db, Techo/pared

SKU: IDS-2CD7146G2-IZS(1T)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

HDD incorporado: **Si**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Reconocimiento facial:

Con algoritmos integrados basados ??en aprendizaje profundo, la cámara puede dar la mejor toma de la cara de un objetivo a través de la detección, seguimiento, captura, calificación y selección. La cámara captura la cara y emite las características, como el sexo, la edad y expresión.

Proteccion perimetral:

Con algoritmos integrados de detección y clasificación de objetivos basados ??en aprendizaje profundo, la cámara lleva a cabo el deber de protección del perímetro, control de las acciones de cruce de línea, intrusión, entrada y salida de la región. los algoritmos Filtra en gran medida la alarma errónea causada por la interferencia de hojas, luces, animales, banderas, etc.

Deteccion de atributos:

Con los algoritmos de aprendizaje profundo incorporados, la cámara detecta y captura la cara, el cuerpo humano, el vehículo en el región especificada y genera las características, como género, edad, color superior y tipo de vehículo.

Cámaras totalmente cargadas con Inteligencia Artificial.

La línea de cámaras DeepinView de segunda generación de Hikvision presenta la última tecnología de análisis de video IA y aprendizaje profundo. Las cámaras estan equipadas para detectar múltiples atributos como el color de la ropa y los accesorios con una precisión excepcional. Puede detectar y proporcionar alertas automáticas para actividades inusuales en una escena llena de gente, lo que reduce las falsas alarmas en más del 95%.

Las cámaras DeepinView tienen un potente algoritmo de aprendizaje profundo seleccionable 6 en 1 en una misma cámara que proporciona datos comerciales y operativos detallados y valiosos. Esto ayuda a los usuarios a ubicar rápidamente información crítica y evidencia en video para tomar medidas inmediatas.

Características de la aplicación.

Clasifica los objetivos y realiza la búsqueda de atributos:

Las cámaras de la serie DeepinView pueden detectar múltiples tipos de objetos, como una persona, un vehículo y placas de matrícula. Hasta 15 diferentes atributos que se pueden buscar e identificar rápidamente, como el color de la ropa, la edad y si una persona lleva gafas o lleva un objeto. Las cámaras DeepinView son totalmente compatibles con el VMS HikCentral Professional para garantizar una búsqueda forense de video efectiva, mientras que protege la privacidad individual, para reducir el tiempo de respuesta a incidentes y el costo de resolver las investigaciones.

¿QUÉ ES DEEPINVIEW?

RECONOCIMIENTO DE ROSTROS

Las cámaras de reconocimiento facial Hikvision admiten la detección, captura, reconocimiento y análisis de características de rostros humanos al mismo tiempo

Lista de alarmas en función del resultado de la comparación

3 bibliotecas de caras con 90,000 caras en total

Aplicaciones en donde se puede utilizar:

Hoteles, tiendas, etc.

Mejorar la calidad del servicio a través del reconocimiento VIP del cliente.

Bancos, parques industriales, escuelas, ciudad segura, etc.

Mejora la seguridad de las áreas públicas a través de la lista de alarmas.

CONTEO POR ROSTRO

Contando el número de personas que entran y salen.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Número de idiomas: **33**

Idiomas de soporte: **Búlgaro, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finlandés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, LAT, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Tailandés, Turco, Ucraniano, Vietnamita, Croata**

Calentador incluido: **Si**

Rango dinámico: **150 Db**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Código IP (International Protection): **IP67**

Código IK: **IK10**

A prueba de niebla: **Si**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **355°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **114.6 - 41.8°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **59.3 - 23.6°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **141.3 - 48.1°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 355°**

Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **149 m**

Distancia de observación: **59.1 m**

Distancia de reconocimiento: **29.8 m**

Intervalo de longitud focal: **2.8 - 12 mm**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **2.53**

Distancia de identificación: **14.9 m**

Apertura mínima: **1.38**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Formatos de audio soportados: **AAC, MP3**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2**

Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **Si**

Capacidad del HDD: **1 TB**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **1 TB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Salida de video compuesto: **1**

Puerto bloque de terminales: **Si**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **2**

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de rostros**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Registro de flashes: **Si**

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**

Registro de auditoría: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de entrada AC: **24 V**

Consumo de energía (máx.): **14.6 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **16.8 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **1.22 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 65 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **114.1 mm**

Diámetro: **14.4 cm**

Peso: **970 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **244 mm**

Largo del paquete: **174 mm**

Alto del paquete: **173 mm**

Peso del paquete: **1.46 kg**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **BIS, CB, CE, Industry Canada (IC), KC, RCM, REACH, RoHS, WEEE**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Otras características

Puertos de entrada y salida (E/S): **Entradas de audio, Salidas de audio**

No contiene: **PVC**

Periodo de garantía: **5 Año(s)**

Detalles técnicos

Iris: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/662387/hikvision-deepinview-series-domo-ip-4-megapixel-lente-mot-28-a-12-mm-40-mts-ir-exir-ik10-ip67-h265-wdr-140-db-captura-facial-deepinview-busqueda-por-atributos-2-microfonos-integrados-micro-sd>