



# Hikvision Wi-Fi Series DS-2CD2423G2-IW(2.8mm)(W) Cubo Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles **Escritorio**

Hikvision Wi-Fi Series DS-2CD2423G2-IW(2.8mm)(W), Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico y alámbrico, Escritorio, Blanco, Cubo

SKU: DS-2CD2423G2-IW(W)

### Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Colocación compatible: Interior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: Si Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Cubo Tipo de montaje: Escritorio Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

# Aspectos destacados

# **Especificaciones**

	~
Desem	neno
Desciii	PCITO

Tipo: Cámara de seguridad IP Colocación compatible: Interior

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Diseño

Factor de forma: Cubo Tipo de montaje: Escritorio

Color del producto: Blanco Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 360°

Página 1 de 4



Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 92°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 50°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 110°

Ángulo de inclinación: 0 - 90°

Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 4

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia de detección: 38.6 m Distancia de observación: 15.3 m

Distancia de reconocimiento: 7.7 m

Apertura máxima: 1.6

Distancia de identificación: 3.9 m

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 10 m

Tipo de LED: IR

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265

Formatos gráficos soportados: 512 x 288, 768 x 432, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Rango de bits: 1 Mbps

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Smart IR: Si

Audio

Altavoces incorporados: Si

Formatos de audio soportados: AAC-LC



Micrófono incorporado: Si

Codecs de voz: AAC, G.711alaw, G.711ulaw, MP2L2

Rango de velocidad de bits: 16 - 64 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 16 kHz

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de red: IEEE 802.3af

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPv4,

UDP, Bonjour, SSL/TLS

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): 150 Mbit/s

Bluetooth: No

Distancia entre canales: 20 MHz

Nivel de acceso del usuario: Administrador

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Interoperabilidad con el cliente: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 4 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Algoritmos de seguridad: HTTPS, TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK

Cifrado HTTPS: Si

Protección de privacidad: Si

Latido: Si Espejo: Si

Registro de auditoría: Si

Autenticación por consulta: Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Botón de restaurar: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 4.9 W

Voltaje de salida CC: 12
Corriente de salida CC: 0.4 A

## **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 45 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

### Peso y dimensiones

Ancho: 65.2 mm

Profundidad: 32.6 mm

Altura: **102.9 mm** 

Peso: 120 g

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 150 mm

Largo del paquete: 125 mm

\_a.go ao. paqaoto: 120 iiii

Alto del paquete: 99 mm

Peso del paquete: 430 g

#### Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: CE, Industry Canada (IC), Directiva de baja tensión (LVD), REACH, RoHS, WEEE

### Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/662388/hikvision-wi-fi-series-ds-2cd2423g2-iw28mmw-cubo-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles-escritorio