

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Hikvision Wi-Fi Series DS-2CD2423G2-IW(2.8mm)(W) Cubo Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles Escritorio**

Hikvision Wi-Fi Series DS-2CD2423G2-IW(2.8mm)(W), Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico y alámbrico, Escritorio, Blanco, Cubo  
SKU: DS-2CD2423G2-IW(W)

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Factor de forma: **Cubo**
- Tipo de montaje: **Escritorio**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **Si**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **120 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

### Diseño

Factor de forma: **Cubo**

Tipo de montaje: **Escritorio**

Color del producto: **Blanco**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **92°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **50°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **110°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **38.6 m**

Distancia de observación: **15.3 m**

Distancia de reconocimiento: **7.7 m**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **3.9 m**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **10 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265**

Formatos gráficos soportados: **512 x 288, 768 x 432, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **1 Mbps**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Formatos de audio soportados: **AAC-LC**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **AAC, G.711alaw, G.711ulaw, MP2L2**

Rango de velocidad de bits: **16 - 64 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 16 kHz**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPv4, UDP, Bonjour, SSL/TLS**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): **150 Mbit/s**

Bluetooth: **No**

Distancia entre canales: **20 MHz**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **4 canales**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Algoritmos de seguridad: **HTTPS, TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK**

Cifrado HTTPS: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Registro de auditoría: **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

#### Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **4.9 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **0.4 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **65.2 mm**

Profundidad: **32.6 mm**

Altura: **102.9 mm**

Peso: **120 g**

#### **Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **150 mm**

Largo del paquete: **125 mm**

Alto del paquete: **99 mm**

Peso del paquete: **430 g**

#### **Sustentabilidad**

Certificados de cumplimiento: **CE, Industry Canada (IC), Directiva de baja tensión (LVD), REACH, RoHS, WEEE**

#### **Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/662388/hikvision-wi-fi-series-ds-2cd2423g2-iw28mmw-cubo-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles-escritorio>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.