



Hikvision AE-VC583I-IS/P(H)(RJ45)(8mm) Cámara ANPR móvil Exterior 2560 x 1920 Píxeles

Hikvision AE-VC583I-IS/P(H)(RJ45)(8mm), Cámara ANPR móvil, Exterior, Alámbrico, Inglés, 120 Db, Negro

SKU: AE-VC583I-IS/P(H)(RJ45)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2560 x 1920 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Tipo: **Cámara ANPR móvil**

Ethernet: **Si**

Color del producto: **Negro**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Las cámaras móviles son la opción profesional para escenarios de monitoreo a bordo. Las cámaras adoptan un diseño antivibración e ignífugo para garantizar un rendimiento estable en movimiento. Hikvision puede proporcionar varias cámaras analógicas y de red para cumplir con los requisitos de diferentes clientes en autobuses, camiones, metros...

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara ANPR móvil**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Número de idiomas: **1**

Idiomas de soporte: **Inglés**

Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al viento**

Código IP (International Protection): **IP68, IP69**

Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **37°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **28°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **46°**

Ángulo de inclinación: **-25 - 55°**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **8 mm**

Apertura máxima: **1.6**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1920 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 704 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1920**

Formato de vídeo soportado: **480p, 720p, 1080p, 1520p**

Velocidad de cuadro: **25 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Rango de bits: **256 bps - 16384 bps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **10 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Protección mediante contraseña: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **9 W**

Voltaje de salida CC: **9, 12, 15, 24, 36**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 75 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 75 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **113 mm**

Profundidad: **72 mm**

Altura: **68 mm**

Peso: **622 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/662390/hikvision-ae-vc583i-isphrj458mm-camara-anpr-movil-exterior-2560-x-1920-pixeles>