

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Hikvision Ultra Series DS-2CD3746G2HT-LIZSU(PTRZ) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo**

Hikvision Ultra Series DS-2CD3746G2HT-LIZSU(PTRZ), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, HEOP 2.0, Caffé, ONNX, PaddlePaddle, TensorFlow, C, C++  
SKU: DS-2CD3746G2HT-LIZSU(PTRZ)

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Gestionado por la nube: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **820 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

### Lo que ofrecemos

La seguridad no es opcional, es una necesidad. Por eso, en Hikvision diseñamos cámaras de vigilancia con tecnología avanzada que se adaptan a cualquier entorno. Desde monitoreo general hasta análisis de contenido con algoritmos Deep Learning, ofrecemos soluciones que maximizan la protección y eficiencia.

Nuestras cámaras de videovigilancia generan imágenes de alta calidad en cualquier condición de iluminación, optimizan el almacenamiento y el ancho de banda, y brindan información precisa para tomar decisiones inteligentes. La elección perfecta para negocios, hogares e industrias.

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Versión de plataforma abierta: **HEOP 2.0**

Framework de software de IA: **Caffe, ONNX, PaddlePaddle, TensorFlow**

Lenguajes de programación soportados: **C, C++**

Número de idiomas: **33**

Idiomas de soporte: **Multi**

#### Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Grado de protección IP: **IP66**

Código IK: **IK10**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **350°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **41.8 - 114.6°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **23.6 - 59.3°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **48.1 - 141.3°**

Ángulo de inclinación: **0 - 85°**

Rango de paneo: **-175 - 175°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**

Apertura máxima: **1.2**

Distancia de detección (angular): **61.5 m**

Distancia de detección (tele): **151.7 m**

Distancia de observación (angular): **24.4 m**

Distancia de observación (tele): **60.2 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **12.3 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **30.3 m**  
Distancia de identificación (angular): **6.2 m**  
Distancia de identificación (tele): **15.1 m**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**  
Distancia de visión nocturna: **40 m**  
Tipo de LED: **IR/Blanco**  
Longitud de onda infraroja: **850 nm**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**  
Total de megapíxeles: **4 MP**  
Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**  
Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**  
Formatos gráficos soportados: **2688 x 1520**  
Formato de vídeo soportado: **1520p**  
Velocidad de cuadro: **30 fps**  
Reducción de ruido: **Si**  
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**  
Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**  
Rango de bits: **32 Kbps to 8 Mbps**  
Compensación de contraluz (BLC): **Si**  
Compensación de luces altas (HLC): **Si**  
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**  
Smart IR: **Si**

#### Audio

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM**  
Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**  
Micrófono incorporado: **Si**  
Número de micrófonos: **2**  
Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**  
Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

#### Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Memoria Flash: **60 MB**

Capacidad de ROM: **2048 MB**

Capacidad de RAM: **400 MB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **2**

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Antiparpadeo: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**

Contador de píxeles: **Si**

Registro de flashes: **Si**

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**

Registro de auditoría: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**

#### Características de administración

Gestionado por la nube: **No**

Programación de gestión: **iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **16 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **18 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **1.35 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Altura: **140.4 mm**

Diámetro: **15.5 cm**

Peso: **820 g**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **244 mm**

Largo del paquete: **174 mm**

Alto del paquete: **173 mm**

Peso del paquete: **1.2 kg**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/662423/hikvision-ultra-series-ds-2cd3746g2ht-lizsuptrz-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.