



## Hikvision Anti-Corrosion Series DS-2XC3146G0H-LISU(PA) Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo

Hikvision Anti-Corrosion Series DS-2XC3146G0H-LISU(PA), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, HEOP 2.0, Caffe, ONNX, PaddlePaddle, TensorFlow, Multi

## SKU: DS-2XC3146G0H-LISU(PA)

## Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Gestionado por la nube: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Gris Número de cámaras: 1

# Aspectos destacados

#### Construidas para proteger en los entornos más exigentes

Las cámaras anticorrosión de polímero de Hikvision combinan alta definición, inteligencia artificial avanzada y materiales de última generación para garantizar un rendimiento óptimo en ambientes extremos. Diseñadas específicamente para zonas costeras, entornos industriales y condiciones altamente corrosivas, estas cámaras IP ofrecen una solución duradera, precisa y eficiente para profesionales que exigen lo mejor.

Confía en la experiencia de un líder global en videovigilancia. Nuestra tecnología no solo protege, también optimiza la seguridad operativa de grandes proyectos, instalaciones estratégicas y sistemas críticos.

## **Especificaciones**

## Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior


Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Página 1 de 5



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Luz integrada: Si

Open platform version: HEOP 2.0

Al software framework: Caffe, ONNX, PaddlePaddle, TensorFlow

Número de idiomas: 33 Idiomas de soporte: Multi Rango dinámico: 130 Db

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Gris

Código IP (International Protection): IP68

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 350°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 100.2° Ángulo de visión del objetivo, vertical: 54.7° Ángulo de visión de la lente, diagonal: 119.7°

Ángulo de inclinación: 0 - 85° Rango de paneo: -175 - 175°

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 4

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia de detección: 63 m Distancia de observación: 25 m Distancia de reconocimiento: 12 m

Enfoque fijo: Si Apertura máxima: 1

Distancia de identificación: 6 m Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 40 m

Tipo de LED: IR/Blanco

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo



Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Formatos gráficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2688 x 1520

Formato de vídeo soportado: 1080p, 1440p, 1520p

Grabación de vídeo: Si Velocidad de cuadro: 30 fps Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Control de tasa de bits: Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)

Rango de bits: 32 Kbps to 8 Mbps Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Smart IR: Si

Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2

Relación señal/ruido (SNR): 52 Db

número de micrófonos: 2

Rango de velocidad de bits: 8 - 320 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz

Red

Ethernet: Si

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP

Wifi: No Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 1.02 TB

Memoria Flash: 1024 MB Capacidad de ROM: 150 MB Capacidad de RAM: 371 MB

**Puertos e Interfaces** 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1



Puertos RS-485: 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 1

Canales de salida de alarma: 1

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Antiparpadeo: Si

Latido: Si Espejo: Si

Marca de agua digital: Si

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: Si

Contador de píxeles: Si

Registro de flashes: Si

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: Si

Registro de auditoría: Si

Reposición automática de la red (ANR): Si

Autenticación por consulta: Si

Almacenamiento de acceso en red (NAS): Si

#### Características de administración

Gestionado por la nube: Si

Programación de gestión: iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central

## Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 16 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 21 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 1.33 A

#### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

#### Peso y dimensiones

Altura: **128.5 mm** 

Diámetro: 15.5 cm

Peso: 1.28 kg

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 206 mm

Largo del paquete: 206 mm

Alto del paquete: 230 mm

Peso del paquete: 2.12 kg

## Contenido del empaque



Número de cámaras: 1		
Manual: No		

Link: https://mcashop.mx/producto/662426/hikvision-anti-corrosion-series-ds-2xc3146g0h-lisupa-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techo