



## Hikvision Anti-Corrosion Series DS-2XC3146G0H-LISU(PA) Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo

Hikvision Anti-Corrosion Series DS-2XC3146G0H-LISU(PA), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, HEOP 2.0, Caffe, ONNX, PaddlePaddle, TensorFlow, Multi

SKU: DS-2XC3146G0H-LISU(PA)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Gris**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Gestionado por la nube: **Si**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Peso: **1.28 kg**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

### Construidas para proteger en los entornos más exigentes

Las cámaras anticorrosión de polímero de Hikvision combinan alta definición, inteligencia artificial avanzada y materiales de última generación para garantizar un rendimiento óptimo en ambientes extremos. Diseñadas específicamente para zonas costeras, entornos industriales y condiciones altamente corrosivas, estas cámaras IP ofrecen una solución duradera, precisa y eficiente para profesionales que exigen lo mejor.

Confía en la experiencia de un líder global en videovigilancia. Nuestra tecnología no solo protege, también optimiza la seguridad operativa de grandes proyectos, instalaciones estratégicas y sistemas críticos.

## Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Luz integrada: **Si**

Versión de plataforma abierta: **HEOP 2.0**

Framework de software de IA: **Caffe, ONNX, PaddlePaddle, TensorFlow**

Número de idiomas: **33**

Idiomas de soporte: **Multi**

Rango dinámico: **130 Db**

### Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Gris**

Grado de protección IP: **IP68**

Código IK: **IK10**

### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **350°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **100.2°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **54.7°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **119.7°**

Ángulo de inclinación: **0 - 85°**

Rango de paneo: **-175 - 175°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **63 m**

Distancia de observación: **25 m**

Distancia de reconocimiento: **12 m**

Enfoque fijo: **Si**

Apertura máxima: **1**

Distancia de identificación: **6 m**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

## Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2688 x 1520**

Formato de vídeo soportado: **1080p, 1440p, 1520p**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps to 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

## Audio

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Número de micrófonos: **2**

Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

## Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

## Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **1 TB**

Memoria Flash: **1024 MB**

Capacidad de ROM: **150 MB**

Capacidad de RAM: **371 MB**

## Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Antiparpadeo: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**

Contador de píxeles: **Si**

Registro de flashes: **Si**

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**

Registro de auditoría: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**

### Características de administración

Gestionado por la nube: **Si**

Programación de gestión: **iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **16 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **21 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **1.33 A**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

### Peso y dimensiones

Altura: **128.5 mm**

Diámetro: **15.5 cm**

Peso: **1.28 kg**

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **206 mm**

Largo del paquete: **206 mm**

Alto del paquete: **230 mm**

Peso del paquete: **2.12 kg**

### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **No**

Link: <https://mcashop.mx/producto/662426/hikvision-anti-corrosion-series-ds-2xc3146g0h-lisupa-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techo>