



## Hikvision DS-2XM6726G1-ID(2MM) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles

Hikvision DS-2XM6726G1-ID(2MM), Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Multi, 120 Db, Blanco

SKU: DS-2XM6726G1-ID(2MM)

## Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Interior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

# **Aspectos destacados**

#### Cámaras IP mobile

Las cámaras de red móviles son la opción profesional para los escenarios a bordo. Las cámaras adoptan un diseño antivibratorio y a prueba de incendios para garantizar un rendimiento estable en movimiento. Se adaptan a las cambiantes condiciones de luz y se adaptan al espacio físico limitado, por lo que se utilizan ampliamente en autobuses, metros, vehículos de emergencia, etc.

## **Especificaciones**

Especificaciones	
Desempeño	
Tipo: Cámara de seguridad IP	
Colocación compatible: Interior	
Tecnología de conectividad: Alámbrico	
Amplio rango dinámico (WDR): Si	
Modo día / noche: Si	
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si	
Número de idiomas: 11	
Idiomas de soporte: Multi	
Rango dinámico: 120 Db	



Diseño

Factor de forma: Domo Color del producto: Blanco Material de la cubierta: Metal

Funciones de protección: Resistente al polvo, A prueba de vandalismo, Resistente al agua

Código IP (International Protection): IP67

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.01 Lux

Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 132°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 77° Ángulo de visión de la lente, diagonal: 152°

Ángulo de inclinación: 0 - 75° Rango de paneo: -30 - 30°

Balance de blancos: Auto, Fluorescente, Incandescente, Manual, Natural

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 4

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1 Enfoque: Manual

Apertura máxima: 2.25 Distancia focal fija: 2 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 10 m

Tipo de LED: IR/Blanco

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD

1080)

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si



Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Rango de bits: 256 Kbps - 16 Mbps Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Formatos de audio soportados: AAC, G.711 A-law, G.711u, G.722, G.726, PCM

Relación señal/ruido (SNR): 50 Db

Micrófono incorporado: Si

Red

Ethernet: Si

Estándares de red: IEEE 802.3af

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, Email ,RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP,

SNMP, ICMP 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, ISUP5.0

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 16 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 8 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Protección de privacidad: Si

Antiparpadeo: Si

Latido: Si

Espejo: Si

Almacenamiento de acceso en red (NAS): Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Botón de restaurar: Si



Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, Scene change detection, detección de maletas abandonadas

Restablecimiento del software: Si

#### Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 7.5 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 7.5 W

Voltaje de salida CC: 9, 36 Corriente de salida CC: 0.83 A

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 75 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

#### Peso y dimensiones

Altura: **57.4 mm** Diámetro: 11 cm

Peso: 452 g

Longitud de cable: 0.5 m

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 252 mm Largo del paquete: 160 mm Alto del paquete: 95 mm

## Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados de cumplimiento: CB, CE, Compatibilidad electromagnética (CEM), Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Directiva de baja tensión (LVD), RoHS, UL

## Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

#### Detalles técnicos

Interfaz de montaje del objetivo: M12

Número de secuencias de video: 3

Link: https://mcashop.mx/producto/662430/hikvision-ds-2xm6726g1-id2mm-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles