

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Hikvision TandemVu DS-2SF8C425MXG1-ELW/26(F0) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3680 x 1656 Pixeles Techo/pared**

Hikvision TandemVu DS-2SF8C425MXG1-ELW/26(F0), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, 150 Db, Techo/pared  
SKU: DS-2SF8C425MXG1-ELW/26(F0)

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Negro, Plata**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **3680 x 1656 Píxeles**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **10.5 kg**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Visualización de estado PTZ: **Si**

Auto-seguimiento: **Si**

Función de congelación preestablecida: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Número de idiomas: **33**

Idiomas de soporte: **Multi**

Rango dinámico: **150 Db**

### Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro, Plata**

Funciones de protección: **Resistente al polvo, A prueba de vandalismo, Resistente al agua**

Grado de protección IP: **IP67**

Código IK: **IK10**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **3.1 - 58.5°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **1.7 - 34°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **3.5 - 65.8°**

Ángulo de inclinación: **-20 - 90°**

Tilt angle range (panoramic camera): **12 - 24°**

Velocidad de inclinación: **120 °/seg**

Velocidad de preselección de la inclinación: **200 °/seg**

Velocidad de paneo: **160 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **240 °/seg**

Cantidad de programas preestablecidos: **300**

Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **24**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.5 mm (1 / 2.5")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Cámara panorámica

Tipo de sensor (cámara panorámica): **CMOS**

Resolución máxima (cámara panorámica): **3680 x 1656 Píxeles**

Iluminación mínima (cámara panorámica): **0 Lux**

Distancia focal fija (cámara panorámica): **2.8 mm**

Número de apertura máxima (cámara panorámica): **1**

Ángulo de visión, vertical (cámara panorámica): **80°**

Ángulo de visión horizontal (cámara panorámica): **190°**

#### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **25x**  
Zoom digital: **16x**  
Velocidad del zoom: **5.6 s**  
Distancia de detección: **2965.5 m**  
Distancia de observación: **1176.8 m**  
Distancia de reconocimiento: **593.1 m**  
Intervalo de longitud focal: **6 - 150 mm**  
Autoenfoco: **Si**  
Enfoque: **Motorizado/Manual**  
Apertura máxima: **1.6**  
Distancia de identificación: **296.6 m**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**  
Distancia de visión nocturna: **300 m**  
Tipo de LED: **IR/Blanco**

#### Vídeo

Máxima resolución: **3680 x 1656 Píxeles**  
Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**  
Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 960 x 432, 1200 x 536, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2688 x 1520, 3632 x 1632**  
Reducción de ruido: **Si**  
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**  
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**  
Estabilizador de imagen: **Si**  
Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbps**  
Compensación de luces altas (HLC): **Si**  
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**  
Posicionamiento 3D: **Si**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**  
Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3**  
Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**  
Rango de velocidad de bits: **16 - 192 Kbit/s**  
Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

## Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3bt**

Protocolos de red compatibles:

**IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1X,QoS,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,FTP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

## Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **1 TB**

## Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

## Seguridad

Canales de entrada de alarma: **7**

Canales de salida de alarma: **2**

Protección mediante contraseña: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, FIPS 140-2**

Cifrado HTTPS: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Objeto abandonado, Detección de rostros, Detección humana, Intromisión, Detección de cruce de línea, Objeto faltante, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

#### Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de salida DC: **36**

Corriente de salida CC: **2.5 A**

Voltaje de protección contra sobretensión: **6 kV**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Altura: **453.2 mm**

Diámetro: **29 cm**

Peso: **10.5 kg**

#### Características

Reconocimiento de matrículas: **Si**

Rango de velocidad de captura: **0 - 120 kmh**

#### Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **CB, CE, Compatibilidad electromagnética (CEM), Directiva de baja tensión (LVD), RCM, REACH, RoHS, WEEE**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Limpiador incluido: **Si**

#### Otras características

Salida de audio: **1**

## Detalles técnicos

Entrada de audio: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/662435/hikvision-tandemvu-ds-2sf8c425mxg1-elw26f0-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3680-x-1656-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.