



# Hikvision DS-3D01T-A(B) convertidor de red 100 Mbit/s

Hikvision DS-3D01T-A(B), 100 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, 100 Mbit/s, 0.3 pps, 20000 m, 1310 dBmW

SKU: DS-3D01T-A(B)

#### Información Técnica

Marca: Hikvision

Color del producto: Azul

Interno: No

Conector fibra óptica: SC

Distancia de transferencia máxima: 20000 m

Rango máximo de transferencia de datos: 100 Mbit/s

### Aspectos destacados

## **Especificaciones**

Rango máximo de transferencia de datos: 100 Mbit/s

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Velocidad de transferencia de datos: 100 Mbit/s Tasa de reenvío de paquetes (100 Mbps): 0.3 pps

Desempeño

Red

Distancia de transferencia máxima: 20000 m

Potencia Tx (máx.): 1310 dBmW Potencia Rx (máx.): 1550 dBmW

Características

Interno: No

Indicadores LED: Si Color del producto: Azul Material de la cubierta: Metal

**Puertos e Interfaces** 

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1 Puertos de canal de fibra: 1 Conector fibra óptica: SC

Enchufe de entrada de CC: Si

Control de energía

Voltaje de entrada: 5 V Voltaje de salida: 5 V

Corriente de salida: 0.6 A

Consumo de energía (máx.): 3 W

Página 1 de 2

Peso y dimensiones

Ancho: **71.6 mm** 

Profundidad: 94.1 mm

Altura: **26.1 mm**Peso: **130 g** 

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 230 g

Link: https://mcashop.mx/producto/662440/hikvision-ds-3d01t-ab-convertidor-de-red-100-mbits-azul