



Hikvision Pro Series DS-2DE3C210IX-DE(C1)(T5)(AR) cámara de vigilancia Foco Cámara de seguridad IP Interior v exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Hikvision Pro Series DS-2DE3C210IX-DE(C1)(T5)(AR), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Negro, Blanco

SKU: DS-2DE3C210IX-DE(C1)(T5)(AR)

Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS

Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Foco Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Serie Profesional

Casi todas las cámaras PTZ de la Serie Profesional están equipadas con tecnología "DarkFighter", lo que hace que el monitoreo con poca luz sea una tarea fácil. La Serie Profesional tiene abundantes opciones para varios tamaños de cámara y una increíble capacidad de zoom.

Especificaciones

Rango dinámico: 120 Db

Desempeño	
Tipo: Cámara de seguridad IP	
Colocación compatible: Interior y exterior	
Tecnología de conectividad: Alámbrico	
Contro PTZ: Si	
Visualización de estado PTZ: Si	
Función de congelación preestablecida: Si	
Amplio rango dinámico (WDR): Si	
Modo día / noche: Si	
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si	
Alarma de entrada / salida: Si	



Diseño

Factor de forma: Foco

Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Blanco

Material de la cubierta: Metal

Funciones de protección: Resistente al agua

Código IP (International Protection): IP67

A prueba de niebla: Si

Cámara fotográfica

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 108 - 19.8°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56.4 - 11.5°

Ángulo de inclinación: 0 - 90°

Velocidad de inclinación: 50 °/seg

Velocidad de preselección de la inclinación: 50 °/seg

Rango de paneo: 0 - 355°

Velocidad de paneo: 60 °/seg

Velocidad de panorámica prefijada: 60 °/seg

Cantidad de programas preestablecidos: 300

Velocidad de obturador: 1/1 - 1/30000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 24

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom óptico: 10x

Zoom digital: 16x

Número de lentes: 1

Velocidad del zoom: 6 s

Distancia de detección: 220 m

Distancia de observación: 87.3 m

Distancia de reconocimiento: 44 m

Intervalo de longitud focal: 2.8 - 28 mm

Autoenfoque: Si

Enfoque: Motorizado/Manual

Apertura máxima: 1.3

Distancia de identificación: 22 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 50 m

Página 2 de 5



Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 342 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x

1080 (HD 1080)

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Rango de bits: 32 Kbps - 16 Mbps Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Posicionamiento 3D: Si

Audio

Altavoces incorporados: Si

Canales de entrada de audio: 1.0 canales Canales de salida de audio: 1.0 canales

Relación señal/ruido (SNR): 55 Db

Micrófono incorporado: Si

Codecs de voz: AAC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Rango de velocidad de bits: 16 - 192 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz

Red

Ethernet: Si

Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP,

RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets

Wifi: No Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB



Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 1

Canales de salida de alarma: 1

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS

Cifrado HTTPS: Si

Protección de privacidad: Si

Espejo: Si

Marca de agua digital: Si

Registro de auditoría: Si

Reposición automática de la red (ANR): Si

Almacenamiento de acceso en red (NAS): Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Análisis de comportamiento: Audio exception detection, Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 24 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 65 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso v dimensiones

Altura: **142.1 mm**

Diámetro: 15.6 cm

Peso: 1.9 kg

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados de cumplimiento: CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, RCM, RoHS, UL

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Otras características

Salida de audio: 1

Detalles técnicos

Entrada de audio: 1





pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.