



Hikvision DS-3D01R-A(B) convertidor de red 100 Mbit/s Azul

Hikvision DS-3D01R-A(B), 100 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, 100 Mbit/s, 0.3 pps, 20000 m, 1550 dBmW

SKU: DS-3D01R-A(B)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Rango máximo de transferencia de datos: **100 Mbit/s**

Distancia de transferencia máxima: **20000 m**

Interno: **No**

Conector fibra óptica: **SC**

Aspectos destacados

Especificaciones

Red

Rango máximo de transferencia de datos: **100 Mbit/s**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Velocidad de transferencia: **100 Mbit/s**

Tasa de reenvío de paquetes (100 Mbps): **0.3 pps**

Desempeño

Distancia de transferencia máxima: **20000 m**

Potencia Tx (máx.): **1550 dBmW**

Potencia Rx (máx.): **1310 dBmW**

Características

Interno: **No**

Indicadores LED: **Si**

Color del producto: **Azul**

Material de la cubierta: **Metal**

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos de canal de fibra: **1**

Conector fibra óptica: **SC**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada: **5 V**

Voltaje de salida: **5 V**

Corriente de salida: **0.6 A**

Consumo de energía (máx.): **3 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **71.6 mm**

Profundidad: **94.1 mm**

Altura: **26.1 mm**

Peso: **130 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **230 g**

Link: <https://mcahop.mx/producto/662452/hikvision-ds-3d01r-ab-convertidor-de-red-100-mbits-azul>