



Hikvision DS-2XM6542G1-I/ND(2.8mm) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles

Hikvision DS-2XM6542G1-I/ND(2.8mm), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 128 x 128 Pixeles, 24 Bit, Alemán, Inglés, Francés, Ruso

SKU: DS-2XM6542G1-I/ND(2.8MM)

Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Color del producto: Negro Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Cámaras IP mobile

Las cámaras de red móviles son la opción profesional para los escenarios a bordo. Las cámaras adoptan un diseño antivibratorio y a prueba de incendios para garantizar un rendimiento estable en movimiento. Se adaptan a las cambiantes condiciones de luz y se adaptan al espacio físico limitado, por lo que se utilizan ampliamente en autobuses, metros, vehículos de emergencia, etc.

Especificaciones

Número de idiomas: 4

Desempeño	
Tipo: Cámara de seguridad IP	
Colocación compatible: Interior y exterior	
Tecnología de conectividad: Alámbrico	
Superposición de imágenes: 128 x 128 Pixeles	
Superposición de imágenes: 24 Bit	
Amplio rango dinámico (WDR): Si	
Modo día / noche: Si	
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si	
Luz integrada: Si	



Idiomas de soporte: Alemán, Inglés, Francés, Ruso

Calentador incluido: Si Rango dinámico: 120 Db

Diseño

Color del producto: Negro Material de la cubierta: Metal

Código IP (International Protection): IP68, IP69K

Código IK: IK10

A prueba de niebla: Si

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 180°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 95°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 51° Ángulo de visión de la lente, diagonal: 113°

Ángulo de inclinación: 15 - 30° Rango de paneo: -15 - 15°

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 4

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1 Enfoque fijo: Si Apertura máxima: 1.6

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR/Blanco

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 320 x 240, 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x

960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si



Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si Rango de bits: 256 Kbps - 16 Mbps

Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Smart IR: No

Audio

Relación señal/ruido (SNR): 50 Db

Red

Ethernet: Si

Estándares de red: IEEE 802.3af

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, UDP,

SSL/TLS, RTCP, ICMP, IGMP

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si Alarma de manipulación activa: Si

Protección de privacidad: Si

Antiparpadeo: Si

Latido: Si Espejo: Si

Almacenamiento de acceso en red (NAS): Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Botón de restaurar: Si

Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, Scene change detection, detección de maletas abandonadas



Control de energía

Tipo de alimentación: PoE

Consumo de energía (máx.): 10 W

Voltaje de salida CC: 36, 57

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 75 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 122.6 mm

Profundidad: 163.7 mm

Altura: 65.1 mm

Peso: 905 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 252 mm

Largo del paquete: 190 mm

Alto del paquete: 108 mm

Peso del paquete: 1.27 kg

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados de cumplimiento: CB, CE, Compatibilidad electromagnética (CEM), Comisión Federal de Comunicaciones (FCC),

Industry Canada (IC), KC, RCM, RoHS

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Detalles técnicos

Interfaz de montaje del objetivo: M12

Número de secuencias de video: 3

Link: https://mcashop.mx/producto/662481/hikvision-ds-2xm6542g1-ind28mm-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles