



Hikvision DS-2CD2747G2-LZS(3.6-9mm) (C) Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CD2747G2-LZS(3.6-9mm) (C), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2CD2747G2-LZS(C)

Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Para entornos sin luz, la cámara está equipada con una luz blanca para compensar y garantizar vídeos coloridos.

Especificaciones

Desempeño Tipo: Cámara de seguridad IP Colocación compatible: Interior y exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Alarma de entrada / salida: Si Número de idiomas: 33

Idiomas de soporte: Multi

Diseño

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Blanco

Funciones de protección: Resistente al polvo, A prueba de vandalismo, Resistente al agua



Código IP (International Protection): IP67

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 355°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 92.3° Ángulo de visión del objetivo, vertical: 48.4°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 112.2°

Ángulo de inclinación: 0 - 75° Rango de paneo: 0 - 355°

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 3.6 - 9 mm

Apertura máxima: 1

Distancia de detección (angular): 124 m Distancia de observación (angular): 49.3 m Distancia de reconocimiento (angular): 24.8 m Distancia de identificación (angular): 12.4 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 40 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Auto

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si



Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Rango de bits: 32 Kbps - 8 Mbps Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Canales de entrada de audio: 1.0 canales Canales de salida de audio: 1.0 canales

Relación señal/ruido (SNR): 52 Db

Codecs de voz: AAC, G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de red: IEEE 802.3af

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X,

QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP

Wifi: No Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s) Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Protección mediante contraseña: Si Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si Algoritmos de seguridad: TLS

Cifrado HTTPS: Si

Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Detección de rostros, Cambio de escena

Antiparpadeo: Si

Latido: Si Espejo: Si

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: Si

Contador de píxeles: Si Registro de flashes: Si



Registro de auditoría: Si

Características de administración

Navegador web: Si Botón de restaurar: Si

Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting

detection

Restablecimiento del software: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 10.8 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 12.9 W

Voltaje de salida CC: 12 Corriente de salida CC: 0.9 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Diámetro: 15.5 cm

Longitud: 152 mm

Peso: 1.52 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 227 mm

Largo del paquete: 198 mm

Alto del paquete: 220 mm

Peso del paquete: 2.11 kg

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: BIS, CB, CE, Compatibilidad electromagnética (CEM), Comisión Federal de Comunicaciones (FCC),

Industry Canada (IC), KC, Directiva de baja tensión (LVD), RCM, REACH, RoHS, UL, WEEE

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/662530/hikvision-ds-2cd2747g2-lzs36-9mm-c-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared