



Hikvision DS-7608NXI-K2/8P(D) grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro

Hikvision DS-7608NXI-K2/8P(D), 8 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 8 canales, 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, AAC, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-7608NXI-K2/8P(D)

Información Técnica

Marca: Hikvision

Canales de entrada de vídeo: 8 canales Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles Capacidad máxima de almacenaje: 20 TB

Interfaz del HDD: SATA Capacidad del HDD: 10 TB Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 9

Wifi: No

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Canales de entrada de vídeo: 8 canales

Canales de entrada de alarma: 4

Canales de salida de alarma: 1

Número de canales reproducidos simultáneamente: 8 canales

Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles

Resoluciones soportadas: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, AAC, G.726

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Velocidad máxima de cuadro: 30 fps Ancho de banda de entrada: 80 Mbit/s Ancho de banda de salida: 160 Mbit/s

Detector de rostro: Si

Características de LAN inalámbrico

Wifi: No

Disco duro

Capacidad del HDD: 10 TB

Número de HDDs soportados: 2

Capacidad máxima de almacenaje: 20 TB

Interfaz del HDD: SATA

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 9 Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,1000,100 Mbit/s

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 8

Salida HDMI: Si

Número de puertos HDMI: 1

Puertos de salida VGA (D-Sub): 1

Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Entradas RCA de sonido: 1

Salidas RCA de sonido: 1

Cantidad de puertos SATA internos: 2

Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP,

HTTP, HTTPS

Características

Montaje en rack: Si

Capacidad del rack: 1U

Color del producto: Negro

Control de energía

Consumo energético: 15 W

Corriente de salida: 2.5 A

Voltaje de salida: 48 V

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 80 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), CE

Peso y dimensiones

Ancho: 385 mm

Profundidad: 315 mm

Altura: 52 mm

Peso: 3 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/662547/hikvision-ds-7608nxi-k28pd-grabadora-de-video-en-red-nvr-1u-negro