



Hikvision DS-7732NXI-K4/16P(D) grabadora de vídeo en red (NVR) 1.5U Negro

Hikvision DS-7732NXI-K4/16P(D), 32 canales, 3840 x 2160 Píxeles, 16 canales, 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-7732NXI-K4/16P(D)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **32 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Capacidad máxima de almacenaje: **10 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **17**

Wifi: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Canales de entrada de vídeo: **32 canales**

Canales de entrada de alarma: **16**

Canales de salida de alarma: **9**

Número de canales reproducidos simultáneamente: **16 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Resoluciones soportadas: **12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF**

Comunicación de dos vías: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Formatos de audio soportados: **AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Ancho de banda de entrada: **256 Mbit/s**

Ancho de banda de salida: **160 Mbit/s**

Detector de rostro: **Si**

Características de LAN inalámbrico

Wifi: **No**

Disco duro

Número de HDDs soportados: **4**

Capacidad máxima de almacenaje: **10 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **17**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 16
Salida HDMI: Si
Número de puertos HDMI: 1
Puertos de salida VGA (D-Sub): 1
Cantidad de puertos USB 2.0: 2
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
Entradas RCA de sonido: 1
Salidas RCA de sonido: 1
Puertos RS-485: 2
Interfase RS-232: Si
Puerto - RS-232: 1
Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Características
Montaje en rack: Si
Capacidad del rack: 1.5U
Color del producto: Negro
Certificación: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017
Exhibición
Pantalla incorporada: No
Control de energía
Consumo de energía (máx.): 20 W
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 200 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 445 mm
Profundidad: 400 mm
Altura: 75 mm
Peso: 5 kg

Link: <https://mca shop.mx/producto/662553/hikvision-ds-7732nxi-k416pd-grabadora-de-video-en-red-nvr-15u-negro>