

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Hikvision Pro Series DS-7716NXI-K4/16P(D) grabadora de vídeo en red (NVR) 1.5U Negro**

Hikvision Pro Series DS-7716NXI-K4/16P(D), 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 16 canales, 128 usuario(s), G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+  
SKU: DS-7716NXI-K4/16P(D)

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Canales de entrada de vídeo: **16 canales**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
- Wifi: **No**
- Capacidad del HDD: **0 GB**
- Capacidad máxima de almacenaje: **64 TB**
- Interfaz del HDD: **SATA**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Número de canales reproducidos simultáneamente: **16 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Número de usuarios: **128 usuario(s)**

Detección de movimiento en video: **Si**

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Idiomas de soporte: **Multi**

Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**

Ancho de banda de entrada: **160 Mbit/s**

Ancho de banda de salida: **160 Mbit/s**

Detector de rostro: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

### Características de LAN inalámbrico

Wifi: **No**

### Disco duro

Capacidad del HDD: **0 GB**

Número de HDDs soportados: **4**

Capacidad máxima de almacenaje: **64 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**

Salida HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Puertos RS-485: **1**

Interfase RS-232: **Si**

Puerto RS-232: **1**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS**

#### Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1.5U**

Interruptor integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

#### Control de energía

Consumo energético: **20 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **200 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **BIS, CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **445 mm**

Profundidad: **400 mm**

Altura: **75 mm**

Peso: **5 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/662561/hikvision-pro-series-ds-7716nxi-k416pd-grabadora-de-video-en-red-nvr-15u-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.