



Hikvision Pro Series DS-7716NXI-K4/16P(D) grabadora de vídeo en red (NVR) 1.5U Negro

Hikvision Pro Series DS-7716NXI-K4/16P(D), 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 16 canales, 128 usuario(s), G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-7716NXI-K4/16P(D)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Wifi: **No**

Capacidad del HDD: **0 GB**

Capacidad máxima de almacenaje: **64 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 16 canales
Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales
Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles
Número de usuarios: 128 usuario(s)
Detección de movimiento en video: Si
Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Idiomas de soporte: Multi
Velocidad máxima de cuadro: 30 fps
Ancho de banda de entrada: 160 Mbit/s
Ancho de banda de salida: 160 Mbit/s
Detector de rostro: Si
Sistema de audio: De 2 vías
Características de LAN inalámbrico
Wifi: No
Disco duro
Capacidad del HDD: 0 GB
Número de HDDs soportados: 4
Capacidad máxima de almacenaje: 64 TB
Interfaz del HDD: SATA
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet (RJ-45): 1

Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 16
Salida HDMI: Si
Puertos HDMI: 1
Puertos de salida VGA (D-Sub): 1
Puertos USB 2.0: 2
Puertos USB-A 3.2 Gen 1: 1
Entradas RCA de sonido: 1
Salidas RCA de sonido: 1
Puertos RS-485: 1
Interfase RS-232: Si
Puerto RS-232: 1
Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Características
Montaje en rack: Si
Capacidad del rack: 1.5U
Interruptor integrado: Si
Color del producto: Negro
Control de energía
Consumo energético: 20 W
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 200 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Detalles técnicos
Certificados de cumplimiento: BIS, CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE
Peso y dimensiones
Ancho: 445 mm
Profundidad: 400 mm
Altura: 75 mm
Peso: 5 kg

Link: <https://mcaishop.mx/producto/662561/hikvision-pro-series-ds-7716nxi-k416pd-grabadora-de-video-en-red-nvr-15u-negro>