



Hikvision DS-7632NXI-K2/16P(D) grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro

Hikvision DS-7632NXI-K2/16P(D), 32 canales, 3840 x 2160 Píxeles, 16 canales, 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-7632NXI-K2/16P(D)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **32 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Capacidad máxima de almacenaje: **10 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **No**

Aspectos destacados

Videograbadores y analizadores de datos

Con análisis incorporado, los videograbadores en red (NVR) de Hikvision brindan capacidades avanzadas de inteligencia artificial para cualquier flujo de datos conectado, incluso los de las cámaras de seguridad convencionales. Con la potencia de chips de IA y algoritmos de alta precisión, los NVR de Hikvision combinan la grabación de video de alta eficiencia con abundantes opciones para el análisis de datos. Estos NVR avanzados brindan aplicaciones poderosas a una variedad de usuarios con diversos requisitos.

Protección integral de los datos de video

Ten la seguridad de la alta estabilidad del sistema y la disponibilidad de datos de los NVR de Hikvision con:

- Protección de datos a través de Redundant Array of Independent Disks (RAID), Automatic Network Replenishment (ANR), Hot Spare N+1 o N+M y almacenamiento en la nube.
- Ciberseguridad mejorada con autenticación de dos factores y control de acceso de usuarios.
- Los sistemas operativos duales se ejecutan en el kernel de Linux incorporado.
- Mayor vida útil del dispositivo y prevención de la corrupción de datos a través de la supervisión del estado del disco duro.

Administración de datos más fácil que nunca

La administración de datos se centraliza y se facilita con los NVR de Hikvision que funcionan como un centro de administración para datos valiosos de varios dispositivos, incluidos control de acceso, sensores de alarma, cámaras de red, térmicas, solares, y más.

La administración se simplifica utilizando:

- Una interfaz fácil de usar.
- Acceso flexible con PC o dispositivos móviles.
- Conexión rápida con dispositivos front-end.

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 32 canales
Canales de entrada de alarma: 4
Canales de salida de alarma: 1
Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Resoluciones soportadas: **12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Formatos de audio soportados: **AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**

Ancho de banda de entrada: **256 Mbit/s**

Ancho de banda de salida: **160 Mbit/s**

Detector de rostro: **Si**

Características de LAN inalámbrico

Wifi: **No**

Disco duro

Número de HDDs soportados: **2**

Capacidad máxima de almacenaje: **10 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**

Salida HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Cantidad de puertos SATA internos: **2**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS**

Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Compatibilidad de marca: **Hikvision Digital Technology**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Procesador

Procesador incorporado: **No**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **15 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **200 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Peso y dimensiones

Ancho: **385 mm**

Profundidad: **315 mm**

Altura: **52 mm**

Peso: **3 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/662564/hikvision-ds-7632nxi-k216pd-grabadora-de-video-en-red-nvr-1u-negro>