



# Hikvision Pro Series DS-7716NXI-K4(D) grabadora de vídeo en red (NVR) 1.5U Negro

Hikvision Pro Series DS-7716NXI-K4(D), 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 16 canales, 128 usuario(s), AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-7716NXI-K4(D)

### Información Técnica

Marca: Hikvision

Canales de entrada de vídeo: 16 canales Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles Capacidad máxima de almacenaje: 64 TB

Interfaz del HDD: SATA Capacidad del HDD: 0 GB Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Wifi: No

## Aspectos destacados

# **Especificaciones**

## Desempeño

Canales de entrada de vídeo: 16 canales

Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales

Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles Número de usuarios: 128 usuario(s)

Detección de movimiento en video: Si

Formatos de audio soportados: AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Idiomas de soporte: Multi

Velocidad máxima de cuadro: 30 fps Ancho de banda de entrada: 160 Mbit/s Ancho de banda de salida: 160 Mbit/s

Detector de rostro: Si Sistema de audio: De 2 vías

### Características de LAN inalámbrico

Wifi: No

#### Disco duro

Capacidad del HDD: 0 GB

Número de HDDs soportados: 4

Capacidad máxima de almacenaje: 64 TB

Interfaz del HDD: SATA

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2



Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Salida HDMI: Si

Número de puertos HDMI: 1

Puertos de salida VGA (D-Sub): 1

Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Entradas RCA de sonido: 1 Salidas RCA de sonido: 1

Puertos RS-485: 2 Interfase RS-232: Si

Puerto - RS-232: 1

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP,

HTTP, HTTPS

#### Características

Montaje en rack: Si

Capacidad del rack: 1.5U

Interruptor de encendido/apagado integrado: Si

Color del producto: Negro

## Control de energía

Consumo energético: 20 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

## Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: BIS, CB, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, WEEE

#### Peso v dimensiones

Ancho: 445 mm

Profundidad: 400 mm

Altura: 75 mm Peso: 5 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/662569/hikvision-pro-series-ds-7716nxi-k4d-grabadora-de-video-en-red-nvr-15u-negro