



Hikvision Pro Series DS-7716NXI-K4(D) grabadora de vídeo en red (NVR) 1.5U Negro

Hikvision Pro Series DS-7716NXI-K4(D), 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 16 canales, 128 usuario(s), AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-7716NXI-K4(D)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Wifi: **No**

Capacidad del HDD: **0 GB**

Capacidad máxima de almacenaje: **64 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 16 canales
Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales
Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles
Número de usuarios: 128 usuario(s)
Detección de movimiento en video: Si
Formatos de audio soportados: AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Idiomas de soporte: Multi
Velocidad máxima de cuadro: 30 fps
Ancho de banda de entrada: 160 Mbit/s
Ancho de banda de salida: 160 Mbit/s
Detector de rostro: Si
Sistema de audio: De 2 vías
Características de LAN inalámbrico
Wifi: No
Disco duro
Capacidad del HDD: 0 GB
Número de HDDs soportados: 4
Capacidad máxima de almacenaje: 64 TB
Interfaz del HDD: SATA
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet (RJ-45): 2

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Salida HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Puertos RS-485: **2**

Interfase RS-232: **Si**

Puerto RS-232: **1**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS**

Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1.5U**

Interruptor integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Consumo energético: **20 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **BIS, CB, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, WEEE**

Peso y dimensiones

Ancho: **445 mm**

Profundidad: **400 mm**

Altura: **75 mm**

Peso: **5 kg**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/662569/hikvision-pro-series-ds-7716nxi-k4d-grabadora-de-video-en-red-nvr-15u-negro>