



Hikvision DS-TMG520-L(5MTP) barrera para el control de

Hikvision DS-TMG520-L(5MTP), Arm barrier, Naranja, Rojo, Blanco, 5 m, IP54, 4 s, 6 s

SKU: DSTMG520L(5MTP)

Información Técnica

Marca: Hikvision

Color del producto: Naranja, Rojo, Blanco

Aspectos destacados

Cada día surgen nuevos modelos de movilidad y transporte, y cada vez hay más vehículos circulando por ciudades de todo el mundo, lo que aumenta la complejidad de nuestros ya sobrecargados sistemas de tráfico urbano. Los efectos del exceso de tráfico afectan negativamente a la sostenibilidad de las ciudades y a la calidad de vida de sus habitantes.

Además de aumentando la capacidad de transporte, el problema también puede solucionarse manteniendo a los operadores y usuarios del sistema de tráfico mejor informados y haciendo un uso más seguro, coordinado e inteligente de las redes de carreteras.

En todo el mundo, las autoridades ciudadanas están comenzando a buscar tecnologías inteligentes para que los trayectos de las personas sean más rápidos y seguros. One of these is Hikvision's portfolio of video security solutions that incorporate various cutting-edge technologies. Desde cámaras específicas de alto rendimiento para la captura de sucesos hasta plataformas de gestión de vídeos centralizadas y sistemas de estacionamiento inteligente completos, nuestras soluciones de ITS integran perfectamente todos los dispositivos y ofrecen aplicaciones escalables para cubrir diversos escenarios de transporte.

Confíe en los productos de ITS de Hikvision por su estabilidad, fiabilidad y rendimiento líderes en el sector. En conjunto, transforman la supervisión de vídeo estándar con funciones que alertan a operadores y usuarios sobre problemas de tráfico en tiempo real, lo que les permite tomar medidas inmediatas para mantener las carreteras libres y el tráfico fluido.

Gestión de entradas y salidas

Todo el sistema cuenta con la tecnología ANPR como base y puede ayudar a mejorar la eficiencia de los vehículos que entran y salen.

Especificaciones

aracterísticas	
po: Arm barrier	
olor del producto: Naranja, Rojo, Blanco	
ongitud de pértiga: 5 m	
ódigo IP (International Protection): IP54	
esistente al agua: Si	
empo de apertura (mínimo): 4 s	
empo de apertura (máximo): 6 s	
ontrol de energía	
otencia del motor: 300 W	
oltaje de entrada AC: 220 V	

Corriente: 1.5 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 70 °C

Detalles técnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados de cumplimiento: CB, CE, Compatibilidad electromagnética (CEM), Directiva de baja tensión (LVD), RoHS

Link: https://mcashop.mx/producto/662588/hikvision-ds-tmg520-l5mtp-barrera-para-el-control-de-acceso