



Hikvision DS-D2065UL-0AU 65" 3,5mm LCD Display

Hikvision DS-D2065UL-0AU 65" 3,5mm LCD Display, 165.1 cm (65")

SKU: DS-D2065UL-0AU

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
 Tecnología de visualización: **LCD**
 Tamaño de pixel: **0.372 x 0.372 mm**
 Brillo de pantalla: **500 cd / m²**
 Colocación compatible: **Interior**
 Orientación: **Horizontal**
 Consumo energético: **350 W**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición
Tecnología de visualización: LCD
Diagonal de la pantalla: 165.1 cm (65")
Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles
Tipo HD: 4K Ultra HD
Tipo de panel: ADS
Retroiluminación LED: Si
Tipo de retro iluminación LED: Direct-lit LED
Relación de aspecto nativa: 16:9
Área de visualización activa (A x A): 1428.48 x 803.52 mm
Tamaño de pixel: 0.372 x 0.372 mm
Brillo de pantalla: 500 cd / m²
Número de colores de la pantalla: 1.07 mil millones de colores
Temperatura de color: 10000 K
Razón de contraste (típica): 1200:1
Tiempo de respuesta: 8 s
Rango de actualización nativa: 60 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Índice de niebla: 25%
Gama de colores: 72%
Profundidad de color: 0.8 Bit
Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7
Costura física: 3.5 mm
Diagonal de pantalla: 165 cm
Diseño

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal**

Ancho del marco (lateral): **3.5 mm**

Ancho del marco (superior): **3.5 mm**

Ancho del marco (inferior): **3.5 mm**

Montaje de pared: **Si**

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **800 x 600 mm**

Color del producto: **Negro**

Color del panel: **Negro**

Puertos e Interfaces

Puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **1**

Cantidad de puertos de salida HDMI: **1**

Puerto DVI: **Si**

Puertos de entrada VGA (D-Sub): **1**

Puertos DisplayPort: **1**

Entrada de DisplayPorts: **1**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet (RJ-45): **3**

Puertos de entrada RS-232: **1**

Puertos de salida RS-232: **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **1**

Cantidad de puertos de entrada IR: **1**

Salida de audio: **Si**

Control de energía

Consumo energético: **350 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **1432.7 mm**

Profundidad: **807.7 mm**

Altura: **8.85 mm**

Peso: **36 kg**

Empaquetado de datos

Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI, LAN (RJ-45)**

Kit de montaje: **Si**

Control remoto incluido: **Si**

Ancho del paquete: **1630 mm**

Largo del paquete: **998.5 mm**

Alto del paquete: **275 mm**

Link: <https://mcahop.mx/producto/662699/hikvision-ds-d2065ul-0au-65-35mm-lcd-display>