

DELL Pro Plus P2425DE monitor de computadora 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro

DELL Pro Plus P2425DE, 61 cm (24"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LCD, 8 ms, Negro

SKU: P2425DE

Información Técnica

Marca: **Dell**
Diagonal de la pantalla: **61 cm (24")**
Resolución de la pantalla: **2560 x 1440 Pixeles**
Tecnología de visualización: **LCD**
Tipo de panel: **IPS**
Pantalla táctil: **No**
Tiempo de respuesta: **8 ms**
Forma de la pantalla: **Plana**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Cantidad de puertos DisplayPort: **1**
Montaje VESA: **Si**
Ajustes de altura: **Si**
NVIDIA G-SYNC: **No**
AMD FreeSync: **No**
Altavoces incorporados: **No**
Cámara incorporada: **No**

Aspectos destacados

Manténgase productivo con este monitor QHD de 23.8 pulgadas que cuenta con una amplia conectividad y está certificado por TÜV para una comodidad visual de 4 estrellas.

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: **61 cm (24")**
Resolución de la pantalla: **2560 x 1440 Pixeles**
Tipo HD: **Quad HD**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Tecnología de visualización: **LCD**
Tipo de panel: **IPS**
Retroiluminación LED: **Si**
Tipo de retroiluminación: **Edge LED**
Pantalla táctil: **No**
Brillo de la pantalla (típico): **250 cd / m²**
Tiempo de respuesta: **8 ms**
Tipo de medición del tiempo de respuesta: **GTG (Gray to Gray)**
Pantalla antirreflejante: **Si**
Forma de la pantalla: **Plana**
Formato de vídeo soportado: **480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p**

Razón de contraste típica: **1500:1**	
Máxima velocidad de actualización: **100 Hz**	
Ángulo de visión horizontal: **178°**	
Ángulo de visión vertical: **178°**	
Cantidad de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**	
Tiempo de respuesta (rápido): **5 ms**	
Tamaño de pixel: **0.2058 x 0.2058 mm**	
Densidad del pixel: **123 ppi**	
Tamaño visible, horizontal: **52.7 cm**	
Tamaño visible, vertical: **29.6 cm**	
Frecuencia digital horizontal: **30 - 150 kHz**	
Frecuencia digital vertical: **48 - 100 Hz**	
Dureza de la superficie: **3H**	
Cobertura sRGB (típica): **99%**	
Puertos e Interfaces	
Concentrador USB integrado: **Si**	
Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**	
Tipo de puerto USB de carga: **USB Tipo C**	
Cantidad de puertos USB de Tipo C ascendentes: **1**	
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **3**	
Cantidad de puertos downstream USB Tipo C: **1**	
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**	
Suministro de potencia USB: **Si**	
Envío de energía de USB hasta: **90 W**	
HDMI: **Si**	
Cantidad de puertos HDMI: **1**	
Versión HDMI: **2.1**	
Cantidad de puertos DisplayPort: **1**	
Cantidad de puertos de salida DisplayPort: **1**	
Versión de DisplayPort: **1.4**	
Salida de auriculares: **No**	
HDCP: **Si**	
HDCP versión: **1.4**	
Peso y dimensiones	
Ancho del dispositivo (con soporte): **538.7 mm**	
Largo (con soporte): **181.5 mm**	
Alto (con soporte): **496.6 mm**	
Peso (con soporte): **5.25 kg**	
Ancho (sin base): **538.7 mm**	
Profundidad (sin base): **49.7 mm**	
Altura (sin base): **315.2 mm**	
Peso (sin base): **3.78 kg**	

Control de energía
Clase de eficiencia energética (SDR): **E**
Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **17 kWh**
Consumo energético: **16.5 W**
Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**
Consumo máximo de energía: **185 W**
Consumo de energía (apagado): **0.3 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Tipo de fuente de alimentación: **Interno**
Escala de eficiencia energética: **De A a G**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**
Altitud no operativa: **5000 - 12191 m**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **7.57 kg**
Ergonomía
Montaje VESA: **Si**
Patrón de montaje VESA: **100 x 100 mm**
Montaje de pared: **Si**
Ranura para cable de seguridad disponible: **Si**
Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**
Ajustes de altura: **Si**
Altura ajustable (máx.): **15 cm**
Eje: **Si**
Ángulo de pivote: **-90 - 90°**
Giratorio: **Si**
Ángulo de giro (alcance): **-45 - 45°**
Ajuste de la inclinación: **Si**
Ángulo de inclinación: **-5 - 21°**
Visualización en pantalla (OSD) disponible: **Si**
Conectar y usar (Plug and Play): **Si**
Indicadores LED: **Si**
Contenido del empaque
Stand incluido: **Si**

Cables incluidos:	**Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C, USB tipo C a USB tipo C**
Longitud del cable DisplayPort:	**1.8 m**
Otras características	
Cantidad de puertos RJ-45:	**1**
Certificados de cumplimiento:	**RoHS**
Diseño	
Posicionamiento de mercado:	**Oficina**
Color del producto:	**Negro**
Desempeño	
NVIDIA G-SYNC:	**No**
AMD FreeSync:	**No**
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla):	**Si**
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul):	**Si**
Multimedia	
Altavoces incorporados:	**No**
Cámara incorporada:	**No**
Sustentabilidad	
Certificados de sustentabilidad:	**ENERGY STAR, TCO**
No contiene:	**Arsénico, Mercurio, PVC/BFR**
Huella de carbono	
Huella de carbono total (kg of CO2e):	**187**
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e):	**86.394**
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e):	**14.212**
Emisiones de carbono (uso de energía):	**80.971**
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e):	**5.236**
Versión PAIA:	**GaBi version 1, 2024**

Link: https://mcashop.mx/producto/662729/dell-pro-plus-p2425de-monitor-de-computadora-61-cm-24-2560-x-1440-pixeles-quad-hd-lcd-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.