



Ubiquiti UniFi Flex 2.5G PoE Gestionado L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Energía sobre Ethernet (PoE) Montaje en escritorio/pared Blanco

Ubiquiti UniFi Flex 2.5G PoE, Gestionado, L2, 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en escritorio/pared, Montaje de pared

SKU: USW-FLEX-2.5G-8-POE

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **57 V**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **2.5G Ethernet (100/1000/2500)**

Cantidad de puertos Ethernet 2.5G (cobre): **8**

Cantidad de puertos Ethernet 10G (cobre): **1**

Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **1**

Conector eléctrico: **Toma de entrada de CC**

Red

Soporte 10G: **Si**

Espejeo de puertos: **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Control de transmisión de tormentas: **Si**

Límite de rango: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000,2500 Mbit/s**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **60 Gbit/s**

Rendimiento: **30 Gbit/s**

Rango de reenvío: **44.64 Mpps**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Seguridad

Protección contra loops: **Si**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en escritorio/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Polycarbonato (PC)**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Actividad, Enlace, PoE, Corriente, Estado**

Montaje de pared: **Si**

Montaje en carril DIN: **Si**

Control de energía

Fuente de energía: **AC/DC/PoE**

Fuente de alimentación incluida: **No**

Voltaje de entrada DC: **54 V**

Corriente de entrada: **3.9 A**

Consumo de energía (máx.): **17 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: **8**

Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++): **1**

Energía sobre Ethernet (PoE): **57 V**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **15.4 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **196 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **212.9 mm**

Profundidad: **99.4 mm**

Altura: **33.5 mm**

Peso: **567 g**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC)**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/662931/ubiquiti-unifi-flex-25g-poe-gestionado-l2-25g-ethernet-10010002500-energia-sobre-ethernet-poe-montaje-en-escritoriopared-blanco>