



TP-Link DECO X55 (3-Pack) Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Blanco Interno

TP-Link DECO X55 (3-Pack), Blanco, Interno, Enrutador de malla, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 6 (802.11ax), 3000 Mbit/s

SKU: DECOX55-3PACK

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **3000 Mbit/s**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Enrutador de malla**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Tipo de antena: **Interno**

Cantidad de antenas: **2**

Número de dispositivos soportados: **150**

Botón de restaurar: **Si**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **3000 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **574 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **2402 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ad, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11az, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA2, WPA3**

Número de redes de invitados (5 GHz): **1**

Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**

Proxy IGMP: **Si**

IGMP: **Si**

VLAN Etiquetado: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Características

Procesador incorporado: Si
Núcleos del procesador: 2
Frecuencia del procesador: 1 GHz
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Seguridad con cortafuegos: SPI Firewall
Potencia de transmisión (CE): 20 - 23 dbm
Potencia de transmisión (FCC): 30 dbm
DHCP, cliente: Si
DHCP, servidor: Si
Sistemas operativos móviles soportados: Android 4.4, iOS 9.0
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): Si
Control parental: Si
Funciones de control parental: Hora de dormir, Filtro de contenido, Perfiles personalizados, Tiempo en familia, Pause the Internet, Controles de tiempo, Time rewards, Informes semanales/mensuales
Firmware actualizable a través de: Asistente para actualización automática
Tipo WAN soportada: Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP
Tecnología MU-MIMO: Si
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 3
Ethernet WAN: Si
Certificados
Certificados de cumplimiento: CE, RoHS
Certificación: CE, FCC, RoHS, RCM
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 110 mm
Profundidad: 110 mm
Altura: 114 mm
Contenido del empaque
Número de productos incluidos: 3 pieza(s)
Adaptador AC incluido: Si
Número de unidades incluidas: 3 pieza(s)
Cable Ethernet: Si
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 276.5 mm
Largo del paquete: 369 mm

Alto del paquete: **125 mm**

Peso del paquete: **2.64 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/663438/tp-link-deco-x55-3-pack-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-6-80211ax-blanco-interno>