



## HUAWEI eKit S310 Series S310-24P4X Gestionado L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Gris

HUAWEI eKit S310 Series S310-24P4X, Gestionado, L2+, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

SKU: S310-24P4X

## Información Técnica

Marca: HUAWEI eKit

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas

## **Aspectos destacados**

## **Especificaciones**

Protección contra loops: Si

Multidifusión, soporte: Si

Funciones de multidifusión

| Características de administración   |
|---|
| Tipo de interruptor: Gestionado   |
| Capa del interruptor: L2+   |
| Gestionado por la nube: Si  |
| Configuración de ajustes de ubicación (CLI): Si                                   |
| Puertos e Interfaces  |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24                     |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Número de módulos SFP+ instalados: 4  |
| Puerto de consola: RJ-45  |
| Red   |
| Soporte 10G: Si   |
| Adición de vínculos: Si   |
| Soporte VLAN: Si  |
| Número de VLANs: 4094   |
| Transmisión de datos  |
| Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s  |
| Rango de reenvío: 96 Mpps   |
| Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas  |
| Ruta estática: Si   |
| Seguridad   |
| Funciones DHCP: DHCP client, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 snooping          |
| Algoritmos de seguridad: SNMP, SNMPv2, SNMPv3                                     |
|   |



Diseño

Montaje en rack: Si

Factor de forma: 1U

Color del producto: Gris

Material de la cubierta: Metal

Indicadores LED: Si

Código IP (International Protection): IP20

Desempeño

Nivel de ruido: 63 Db

Control de energía

Fuente de energía: Corriente alterna

Fuente de alimentación incluida: Si

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Consumo de energía (máx.): 485.91 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 400 W

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -5 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 5000 m

Altitud no operativa: 0 - 5000 m

Peso y dimensiones

Ancho: 442 mm

Profundidad: 220 mm

Altura: 43.6 mm

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 3.79 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/663772/huawei-ekit-s310-series-s310-24p4x-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-1u-gris