



LinkedPRO LP-FAT08DB caja de empalme de fibra óptica

LinkedPRO LP-FAT08DB, Negro, Policarbonato (PC), 8 mm, 1.75 cm, IP68, 70 - 106 kPa

SKU: LP-FAT08DB

Información Técnica

Marca: **LinkedPRO**

Número de bandejas de empalme que soporta (máx.): **24**

Número de fibras que soporta (máx.): **16**

Aspectos destacados

La caja de empalme NAP LP-FAT08DB se utiliza como punto de terminación para que el cable de fibra troncal o de distribución se conecte con el cable drop en una red FTTx. Generalmente se utilizan para albergar splitters de segundo nivel y cuentan con acopladores para un acceso rápido y sencillo, proporciona una protección IP68 y gestión sólidas para la construcción de la red FTTx.

Especificaciones

Características

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Policarbonato (PC)**

Montaje de pared: **Si**

Montaje en mástil: **Si**

Adecuado para usarse en interiores: **No**

Adecuado para uso en exteriores: **Si**

Número de bandejas de empalme que soporta (máx.): **24**

Número de fibras que soporta (máx.): **16**

Diámetro del cable que soporta (min.): **8 mm**

Diámetro del cable que soporta (máx.): **1.75 cm**

Grado de protección IP: **IP68**

Presión atmosférica: **70 - 106 kPa**

Código de protección contra impactos mecánicos: **IK10**

Fuerza de tracción: **100 N**

Peso y dimensiones

Ancho: **245 mm**

Profundidad: **130 mm**

Altura: **385 mm**

Peso: **4.5 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 65 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Empaquetado de datos

Kit de montaje: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/663890/linkedpro-lp-fat08db-caja-de-empalme-de-fibra-optica>