



## Hikvision DS-KIS213 sistema de intercomunicación de video 17.8 cm (7") Gris, Blanco

Hikvision DS-KIS213, 17.8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixeles, 1280 x 720 Pixeles, 60 fps, 117°

SKU: DS-KIS213

## Información Técnica

Marca: Hikvision

Color del producto: Gris, Blanco

Color: Si Altavoz: Si

Número de pantallas soportadas: 2

Número máximo de cámaras soportadas: 1 Tecnología de conectividad: Alámbrico

Unidad de interiores incluida: Si Unidad de exteriores incluida: Si Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")

## **Aspectos destacados**

Los productos que necesita para un sistema de videoportero completo se entregan en estos kits listos para usar. Hay varios kits disponibles para prácticamente cualquier tipo de sistema que esté buscando.

## **Especificaciones**

Ángulo de visión, vertical: 70° Ángulo de visión, diagonal: 141°

Detalles técnicos
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Color: Si
Altavoz: Si
Número de pantallas soportadas: 2
Número máximo de cámaras soportadas: 1
Capacidad de transmisión: Si
Montaje de pared: Si
Micrófono incorporado: Si
Número de botones: 4 botones
Entradas de relé: 1
Exhibición
Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")
Tecnología de visualización: TFT
Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles
Cámara fotográfica
Máxima resolución de video: 1280 x 720 Pixeles
Velocidad máxima de cuadro: 60 fps
Ángulo de visión, horizontal: 117°



Modo día / noche: Si

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 3 m

Tipo de LED: IR

Audio

Altavoces incorporados: Si

Tipo de dirección de micrófono: Omnidireccional

Diseño

Color del producto: Gris, Blanco

Código IP (International Protection): IP65

Código IK: IK08

Material de la carcasa de la unidad de exterior: Metal

Tipo de control: Botones Unidad para exteriores

Consumo de energía (transmisor) (max): 4 W

Unidad para interiores

Consumo de energía (receptor) (max): 4 W

Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de interiores: CC

Tipo de potencia de la unidad de exteriores: CC

Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V

Consumo de energía (máx.): 4 W

**Condiciones ambientales** 

Temperatura de funcionamiento de la estación de control principal (T-T): -10 - 55 °C

Temperatura de funcionamiento del videoportero (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 178 mm

Profundidad: 19 mm

Altura: 132 mm

Dimensiones de la estación de puerta (AxDxA): 55 x 24 x 145 mm

Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: Si

Unidad de exteriores incluida: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/664086/hikvision-ds-kis213-sistema-de-intercomunicacion-de-video-178-cm-7-gris-blanco