



TP-Link Tapo L530E Foco inteligente Wi-Fi

TP-Link Tapo L530E, Foco inteligente, Wi-Fi, Metálico, Blanco, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), LED, Vidrio, Metal

SKU: TAPOL530E2PACK

Información Técnica

Marca: TP-LINK

Color del producto: Metálico, Blanco

Tipo: Foco inteligente

Interfaz: Wi-Fi

Cantidad por paquete: 2 pieza(s)

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Tipo: Foco inteligente Tipo de bombilla: LED

Interfaz: Wi-Fi

Color del producto: Metálico, Blanco Material de la cubierta: Vidrio, Metal

Tipo de tapa/funda: **E27** Cambia de color: Si Color de luz: Variable

Temperatura de color (mín.): 2500 K Temperatura de color (máx).: 6500 K

Flujo luminoso: 806 lm Ángulo de haz: 220°

Índice de Entrega de Color (CRI): 80 Potencia de la ampolla equivalente: 60 W

Duración de la lámpara: 25000 h

Localización adecuada: Dormitorio, Habitación de los niños, Terraza, Universal

Ubicación: Techo, Escritorio, Pared

Regulable: Si

Accesorio regulable: Si

Regulable con control remoto: Si

Temporizador: Si

Número de ciclos de apagado y encendido: 15000

Consistencia del color (SDCM): 6

Frecuencia Wi-Fi: 2.4 GHz



Distribución de la luz: No direccional

Certificación: CE, ERP, RoHS, SAA, RCM, UL, ETL

Desempeño

Soporte remoto para teléfono inteligente: Si

Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS

Funciona con Amazon Alexa: Si

Funciona con el Asistente de Google: Si

Control por voz: Si

Aplicaciones compatibles: Si

Aplicaciones soportadas: Tapo app

Control de energía

Clase de eficiencia de energía: F

Consumo de energía por 1000 horas: 9 kWh

Escala de eficiencia energética: De A a G

Tipo de alimentación: Corriente alterna

Consumo de energía (inactivo): 0.4 W

Consumo de energía (máx.): 8.3 W

Voltaje de entrada: 220-240 V

Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Peso y dimensiones

Altura: 115 mm

Diámetro: 6 cm

Diámetro de la bombilla: 6 cm

Empaquetado de datos

Tipo de empaque: Caja

Ancho del paquete: 145 mm

Largo del paquete: 145 mm

Alto del paquete: 66 mm

Peso del paquete: 220 g

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: 2 pieza(s)

Manual: Si

Otras características

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -15 - 40 °C

Conectar y usar (Plug and Play): Si

Ajustes de brillo: Si

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: CE, ETL, RCM, RoHS, UL

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 94059900

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.