



TP-Link Tapo L530E Foco inteligente Wi-Fi

TP-Link Tapo L530E, Foco inteligente, Wi-Fi, Metálico, Blanco, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), LED, Vidrio, Metal

SKU: TAPOL530E2PACK

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo: **Foco inteligente**

Interfaz de comunicación: **Wi-Fi**

Color del producto: **Metálico, Blanco**

Cantidad por paquete: **2 pieza(s)**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Tipo: **Foco inteligente**

Tipo de bombilla: **LED**

Interfaz de comunicación: **Wi-Fi**

Color del producto: **Metálico, Blanco**

Material de la cubierta: **Vidrio, Metal**

Tipo de tapa/funda: **E27**

Cambia de color: **Si**

Color de luz: **Variable**

Temperatura de color (mín.): **2500 K**

Temperatura de color (máx.): **6500 K**

Flujo luminoso: **806 lm**

Ángulo de haz: **220°**

Índice de Entrega de Color (CRI): **80**

Potencia de la ampolla equivalente: **60 W**

Duración de la lámpara: **25000 h**

Localización adecuada: **Dormitorio, Habitación de los niños, Terraza, Universal**

Ubicación: **Techo, Escritorio, Pared**

Regulable: **Si**

Accesorio regulable: **Si**

Regulable con control remoto: **Si**

Temporizador: **Si**

Número de ciclos de apagado y encendido: **15000**

Consistencia del color (SDCM): **6**

Frecuencia Wi-Fi: **2.4 GHz**

Distribución de la luz: **No direccional**

Certificación: **CE, ERP, RoHS, SAA, RCM, UL, ETL**

Desempeño

Soporte remoto para teléfono inteligente: **Si**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Funciona con Amazon Alexa: **Si**

Funciona con el Asistente de Google: **Si**

Control por voz: **Si**

Aplicaciones compatibles: **Si**

Aplicaciones soportadas: **Tapo app**

Control de energía

Clase de eficiencia de energía: **F**

Consumo de energía por 1000 horas: **9 kWh**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.4 W**

Consumo de energía (máx.): **8.3 W**

Voltaje de entrada: **220-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Peso y dimensiones

Altura: **115 mm**

Diámetro: **6 cm**

Diámetro de la bombilla: **6 cm**

Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

Ancho del paquete: **145 mm**

Largo del paquete: **145 mm**

Alto del paquete: **66 mm**

Peso del paquete: **220 g**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **2 pieza(s)**

Manual: **Si**

Otras características

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-15 - 40 °C**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Ajustes de brillo: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, ETL, RCM, RoHS, UL**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **94059900**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.