

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Hikvision DS-2DE2C400MWG-4G(4mm) Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo**

Hikvision DS-2DE2C400MWG-4G(4mm), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Ucraniano, 120 Db, Techo  
SKU: DS-2DE2C400MWG-4G

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Torreta**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **600 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

Las nuevas cámaras PT de Hikvision giran e inclinan cuando los usuarios dirigen su aplicación móvil Hik-Connect, lo que permite un ajuste remoto y fácil de los ángulos de visión de la cámara cuando lo deseen.

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Luz integrada: **Si**

Número de idiomas: **2**

Idiomas de soporte: **Inglés, Ucraniano**

Rango dinámico: **120 Db**

## Diseño

Factor de forma: **Torreta**  
Tipo de montaje: **Techo**  
Color del producto: **Blanco**  
Material de la cubierta: **Plástico**  
Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua**  
Grado de protección IP: **IP66**

## Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**  
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **70°**  
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **35°**  
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **85°**  
Ángulo de inclinación: **0 - 80°**  
Velocidad de inclinación: **20 °/seg**  
Rango de paneo: **0 - 345°**  
Velocidad de paneo: **25 °/seg**  
Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**  
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

## Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**  
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**  
Escaneado progresivo: **Si**  
Tipo de sensor: **CMOS**

## Sistema de lentes

Número de lentes: **1**  
Distancia de detección: **100 m**  
Distancia de observación: **39 m**  
Distancia de reconocimiento: **20 m**  
Apertura máxima: **1.6**  
Distancia de identificación: **10 m**  
Distancia focal fija: **4 mm**

## Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**  
Distancia de visión nocturna: **30 m**  
Tipo de LED: **IR/Blanco**  
Longitud de onda infraroja: **850 nm**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**  
Total de megapíxeles: **4 MP**  
Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**  
Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**  
Formato de vídeo soportado: **360p, 480p, 720p, 1080p, 1440p**  
Velocidad de cuadro: **20 fps**  
Emisión de vídeo: **Si**  
Reducción de ruido: **Si**  
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**  
Tipo de control de ganancia: **Auto**  
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez**  
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**  
Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**  
Compensación de contraluz (BLC): **Si**  
Compensación de luces altas (HLC): **Si**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**  
Codecs de audio: **G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM//AAC-LC**  
Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**  
Micrófono incorporado: **Si**  
Número de micrófonos: **1**  
Rango de velocidad de bits: **16 - 64 Kbit/s**  
Frecuencias de muestreo: **8 - 16 kHz**

#### Red

Ethernet: **Si**  
Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**  
Estándares de red: **IEEE 802.3af**  
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SMTP, SNMP**  
Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **Si**

Tipo de tarjeta SIM: **Nano SIM**

Conexión de redes móviles: **Si**

Generación de redes móviles: **4G**

Estándares 4G: **LTE-TDD & LTE-FDD**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Cifrado HTTPS: **Si**

Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**

Sensor de movimiento: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**

Registro de auditoría: **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

#### Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **9 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **0.75 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **131.9 mm**

Profundidad: **163.9 mm**

Altura: **312.6 mm**

Peso: **600 g**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **224 mm**

Largo del paquete: **178 mm**

Alto del paquete: **230 mm**

Peso del paquete: **900 g**

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **REACH, RoHS, WEEE**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/664179/hikvision-ds-2de2c400mwg-4g4mm-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-externo-2560-x-1440-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.