



Hikvision DS-3WF0EC-5ACT(B) repetidor o transceptor Puente de red 867 Mbit/s Negro, Blanco

Hikvision DS-3WF0EC-5ACT(B), Puente de red, 867 Mbit/s, Wifi, Ethernet, Negro, Blanco

SKU: DS-3WF0EC-5ACT(B)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Rango máximo de transferencia de datos: **867 Mbit/s**

Tipo de producto: **Puente de red**

Aspectos destacados

¿Alguna vez te has molestado con la transmisión de datos de largo alcance? Los puentes inalámbricos de Hikvision pueden eliminar tus preocupaciones. Nuestros puentes inalámbricos brindan una transmisión de datos inalámbrica estable de largo alcance con una instalación y configuración sencillas, y además son perfectamente adecuados para los diferentes escenarios de aplicación. Reúne conveniencia y eficiencia.

Especificaciones

Transmisión de datos

Rango máximo de transferencia de datos: **867 Mbit/s**

Distancia de transferencia máxima: **500 m**

Antena

Diseño de la antena: **Interno**

Ganancia de la antena (máx.): **8 dBi**

Características de LAN inalámbrico

Wifi: **Si**

Banda Wi-Fi: **Una sola banda (5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Frecuencia de banda: **5.15 - 5.825 GHz**

Aumento de transmisión: **20 - 24 Db**

Receptor de sensibilidad: **-61 ± 2 dBm**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: **1**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA2-PSK**

Características de administración

Protocolos soportados: **NTP, SADP, HTTP/HTTPS**

Características

Tipo de producto: **Puente de red**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de entrada DC: **12 V**

Consumo energético: **2.43 W**

Consumo de energía (máx.): **3.4 W**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **48 V**

Corriente de salida CC: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 80 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Certificados

Certificación: **CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020), IC (ICES-003: Issue 7:2020), RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)**

Peso y dimensiones

Ancho: **92 mm**

Profundidad: **187 mm**

Altura: **46 mm**

Peso: **260 g**

Contenido del empaque

PoE+ Inyector(es): **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **256 mm**

Largo del paquete: **86 mm**

Alto del paquete: **231 mm**

Peso del paquete: **1.1 kg**

Cantidad por paquete: **2 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/664223/hikvision-ds-3wf0ec-5actb-repetidor-o-transceptor-puente-de-red-867-mbits-negro-blanco>