



## Hanwha XNF-9013RV cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3008 x 3008 Pixeles Techo/pared

Hanwha XNF-9013RV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/pared, Blanco, Domo

SKU: XNF-9013RV

### Información Técnica

Marca: **Hanwha**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **3008 x 3008 Pixeles**

Total de megapíxeles: **12 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Función de recuento de personas: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

### Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Código IP (International Protection): **IP66**

Código IK: **IK10**

### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de campo de visión (FOV): **187°**

Balance de blancos: **ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/5 - 1/12000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **32**

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.3 mm (1 / 2.3")**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **34.9 m**

Distancia de observación: **13.9 m**

Distancia de reconocimiento: **7 m**

Distancia de identificación: **3.5 m**

Apertura mínima: **2.2**

Distancia focal fija: **1.08 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **13 m**

Tipo de LED: **IR**

### Vídeo

Máxima resolución: **3008 x 3008 Píxeles**

Total de megapíxeles: **12 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Smart Super Noise Reduction V (SSNR V), WiseNR ?**

Tipo de control de ganancia: **Manual**

Espejo móvil: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

### Audio

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, ADPCM, G.711 ?-law, G.726**

Detección de audio: **Si**

## Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

## Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Memoria Flash: **512 MB**

Capacidad de RAM: **4096 MB**

## Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puerto USB: **Si**

## Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Desenfocado, Detección de rostros, Detección humana, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)**

Antiparpadeo: **Si**

Registro de auditoría: **Si**

## Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **9 W**

Consumo de energía (máx.): **22 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **9.4 W**

Voltaje de salida CC: **12**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-50 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

## Peso y dimensiones

Altura: **72 mm**

Diámetro: **16 cm**

Peso: **1.17 kg**

## Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/664558/hanwha-xnf-9013rv-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3008-x-3008-pixeles-techopared>