



# TP-Link Deco S7 (3-pack) Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanco, Negro Interno

TP-Link Deco S7 (3-pack), Blanco, Negro, Interno, Sistema de malla, Omni-direccional, FCC: <30 dBm (2.4 GHz), <30 dBm (5 GHz) CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

SKU: DECOS7-3PACK

#### Información Técnica

Marca: TP-LINK

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1900 Mbit/s

Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Tipo de antena: Interno

Color del producto: Blanco, Negro Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 3

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

#### Diseño

Tipo de producto: Sistema de malla Color del producto: Blanco, Negro

Indicadores LED: Si Tipo de antena: Interno Cantidad de antenas: 3

Tipo de dirección de la antena: Omni-direccional

Potencia de transmisión: FCC: <30 dBm (2.4 GHz), <30 dBm (5 GHz) CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)

Botón de restaurar: Si

## Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1900 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 600 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 1300 Mbit/s

Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Algoritmos de seguridad: WPA, WPA2 Número de redes de invitados (5 GHz): 1

Número de redes de invitados (2.4 GHz): 1

Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE): Si

IP dinámica: Si IP estática: Si

Proxy IGMP: Si



IGMP: Si

DNS dinámico (DDNS): Si

Accesode invitados: Si

Características

Reenvío de puertos: Si

Seguridad con cortafuegos: SPI

Formación de rayos: Si

DHCP, cliente: Si DHCP, servidor: Si

Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): Si

Control parental: Si

Tecnología MU-MIMO: Si

MIMO: Si

#### **Puertos e Interfaces**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 3 Enchufe de entrada de CC: Si

### Control de energía

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS, CE

Certificación: CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

### Peso y dimensiones

Ancho: 90.7 mm Profundidad: 90.7 mm

Altura: **162.3 mm** 

### Contenido del empaque

Número de productos incluidos: 3 pieza(s)

Adaptador AC incluido: Si

Número de unidades incluidas: 3 pieza(s)

Cable Ethernet: Si

### Empaguetado de datos

Ancho del paquete: 348 mm



Largo del paquete: 213 mm Alto del paquete: 160 mm Peso del paquete: 1.73 kg

 ${\bf Link:\ https://mcashop.mx/producto/664598/tp-link-deco-s7-3-pack-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-5-80211ac-blanco-negro-internounte$