



TP-Link Deco S7 (3-pack) Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanco, Negro Interno

TP-Link Deco S7 (3-pack), Blanco, Negro, Interno, Sistema de malla, Omni-direccional, FCC: <30 dBm (2.4 GHz), <30 dBm (5 GHz) CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

SKU: DECOS7-3PACK

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Color del producto: **Blanco, Negro**

Tipo de antena: **Interno**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1900 Mbit/s**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Sistema de malla**

Color del producto: **Blanco, Negro**

Indicadores LED: **Si**

Tipo de antena: **Interno**

Cantidad de antenas: **3**

Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional**

Potencia de transmisión: **FCC: <30 dBm (2.4 GHz), <30 dBm (5 GHz) CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)**

Botón de restaurar: **Si**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1900 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **600 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **1300 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA2**

Número de redes de invitados (5 GHz): **1**

Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**

Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE): **Si**

IP dinámica: **Si**

IP estática: **Si**

Proxy IGMP: **Si**

IGMP: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Accesode invitados: **Si**

Características

Reenvío de puertos: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **SPI**

Formación de rayos: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Control parental: **Si**

Tecnología MU-MIMO: **Si**

MIMO: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS, CE**

Certificación: **CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **90.7 mm**

Profundidad: **90.7 mm**

Altura: **162.3 mm**

Contenido del empaque

Número de productos incluidos: **3 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Número de unidades incluidas: **3 pieza(s)**

Cable Ethernet: **Si**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **348 mm**

Largo del paquete: 213 mm
Alto del paquete: 160 mm
Peso del paquete: 1.73 kg

Link: <https://mcashop.mx/producto/664598/tp-link-deco-s7-3-pack-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-5-80211ac-blanco-negro-interno>