



Hikvision Ultra Series DS-2CD3746G2HT-LIZSU(256G)(2.7-13.5) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior v exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo

Hikvision Ultra Series DS-2CD3746G2HT-LIZSU(256G)(2.7-13.5), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, HEOP 2.0, Caffe, ONNX, PaddlePaddle, TensorFlow, C, C++

SKU: DS-2CD3746G2HT-LIZSU(256G)

Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Gestionado por la nube: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Lo que ofrecemos

La seguridad no es opcional, es una necesidad. Por eso, en Hikvision diseñamos cámaras de vigilancia con tecnología avanzada que se adaptan a cualquier entorno. Desde monitoreo general hasta análisis de contenido con algoritmos Deep Learning, ofrecemos soluciones que maximizan la protección y eficiencia.

Nuestras cámaras de videovigilancia generan imágenes de alta calidad en cualquier condición de iluminación, optimizan el almacenamiento y el ancho de banda, y brindan información precisa para tomar decisiones inteligentes. La elección perfecta para negocios, hogares e industrias.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Alarma de entrada / salida: Si

Página 1 de 5



Luz integrada: Si

Open platform version: HEOP 2.0

Al software framework: Caffe, ONNX, PaddlePaddle, TensorFlow

Lenguajes de programación soportados: C, C++

Número de idiomas: 33 Idiomas de soporte: Multi Rango dinámico: 130 Db

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Material de la cubierta: Metal

Código IP (International Protection): IP67

Código IK: IK10

A prueba de niebla: Si

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 355°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 41.8 - 114.6°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 23.6 - 59.3° Ángulo de visión de la lente, diagonal: 48.1 - 141.3°

Ángulo de inclinación: 0 - 75° Rango de paneo: 0 - 355°

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 8

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm

Apertura máxima: 1.2

Distancia de detección (angular): 61.5 m Distancia de detección (tele): 151.7 m Distancia de observación (angular): 24.4 m

Distancia de observación (tele): 60.2 m

Distancia de reconocimiento (angular): 12.3 m

Distancia de reconocimiento (tele): 30.3 m Distancia de identificación (angular): 6.2 m

Distancia de identificación (tele): 15.2 m



Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 40 m

Tipo de LED: IR/Blanco

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Formatos gráficos soportados: 2688 x 1520

Formato de vídeo soportado: 1520p

Grabación de vídeo: Si Velocidad de cuadro: 30 fps Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Control de tasa de bits: Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)

Rango de bits: 32 Kbps to 8 Mbps Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Smart IR: Si

Audio

Formatos de audio soportados: AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM

Relación señal/ruido (SNR): 52 Db

Micrófono incorporado: Si número de micrófonos: 2

Rango de velocidad de bits: 8 - 320 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz

Red

Ethernet: Si

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RCTP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP,

802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 6 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

SSD integrada: Si



SDD, capacidad: 256 GB

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Memoria Flash: 60 MB

Capacidad de ROM: 2048 MB Capacidad de RAM: 400 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 2

Canales de salida de alarma: 2

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Protección de privacidad: Si

Antiparpadeo: Si

Latido: Si

Espejo: Si

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: Si

Contador de píxeles: Si

Registro de flashes: Si

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: Si

Registro de auditoría: Si

Reposición automática de la red (ANR): Si

Autenticación por consulta: Si

Almacenamiento de acceso en red (NAS): Si

Características de administración

Gestionado por la nube: Si

Programación de gestión: iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 16 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 18 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 1.35 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Altura: 112 mm

Diámetro: 14.1 cm Peso: 860 g Empaquetado de datos Ancho del paquete: 244 mm Largo del paquete: 174 mm Alto del paquete: 173 mm Peso del paquete: 1.31 kg Contenido del empaque Número de cámaras: 1 Manual: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/664600/hikvision-ultra-series-ds-2cd3746g2ht-lizsu256g27-135-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techo