

epcom



Epcom TTMOIPRX extensor de audio/video Receptor AV

Epcom TTMOIPRX, 3840 x 2160 Píxeles, Receptor AV, 120 m, Alámbrico, HDCP

SKU: TTMOIPRX

Información Técnica

Marca: **Epcom**

Tipo: **Receptor AV**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Aspectos destacados

TT-MOIP-RX

Está basado en la Tecnología ipcolor STREAM para ofrecer transmisión de alta definición y baja latencia. El transmisor puede extender 100 fuentes de señal y conmutar a 253 terminales de recepción. La señal HDMI se puede extender hasta 120 metros a través de cables de red de categoría 6 o de nivel superior, al mismo tiempo que admite conexiones uno a uno y conexiones de muchos a muchos. Equipado con salida de bucle HDMI, retorno IR bidireccional, control de comandos RS-232, E/S. Se utiliza ampliamente en conferencias, audiovisuales, centros de control de transporte, radio y televisión, educación y capacitación, y otros campos.

Especificaciones

Características

Tipo: **Receptor AV**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Tipos de cable soportados: **Cat6, Cat6a, Cat7**

Distancia de transferencia máxima: **120 m**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Protección contra Descarga Electrostática (ESD): **Si**

Descarga electrostática (ESD): **8 kV**

Rango de frecuencia de infrarrojos (IR): **20000 - 60000 kHz**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Formatos gráficos soportados: **1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160**

Formatos de audio soportados: **LPCM**

HDCP: **Si**

Materiales: **Metal**

HDCP versión: **2.2**

Certificación: **IEC61000-4-2**

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Puertos de entrada RJ-45: **1**

Número de salidas HDMI: **1**

Versión HDMI: **2.0**Cantidad de puertos USB: **1**Tipo de conector USB: **Micro-USB B**Tipo de serie de interfaz: **RS-232**Entrada remota (IR): **1**Salida remota (IR): **1**Enchufe de entrada de CC: **Si****Control de energía**Voltaje de operación: **5 V**Corriente de entrada: **2 A**Consumo de energía (máx.): **3.5 W**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Dimensiones de receptor (Ancho x Profundidad x Altura): **96 x 191 x 25 mm**Peso del receptor: **514 g**Link: <https://mcashop.mx/producto/664859/epcom-ttmoiprx-extensor-de-audiovideo-receptor-av>