Epcom TTMOIPTX extensor de audio/video Transmisor AV

Epcom TTMOIPTX, 3840 x 2160 Pixeles, Transmisor AV, 120 m, Alámbrico, HDCP

SKU: TTMOIPTX

Información Técnica

Marca: **Epcom**
Tipo: **Transmisor AV**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Aspectos destacados

TT-MOIP-TX

Está basado en la Tecnología ipcolor STREAM para ofrecer transmisión de alta definición y baja latencia. El transmisor puede extender 100 fuentes de señal y conmutar a 253 terminales de recepción. La señal HDMI se puede extender hasta 120 metros a través de cables de red de categoría 6 o de nivel superior, al mismo tiempo que admite conexiones uno a uno y conexiones de muchos a muchos. Equipado con salida de bucle HDMI, retorno IR bidireccional, control de comandos RS-232, E/S. Se utiliza ampliamente en conferencias. audiovisuales, centros de control de transporte, radio y televisión, educación y capacitación, y otros campos.

Especificaciones

Características
Tipo: **Transmisor AV**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Tipos de cable soportados: **Cat6, Cat6a, Cat7**
Distancia de transferencia máxima: **120 m**
Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**
Protección contra Descarga Electrostática (ESD): **Si**
Descarga electrostática (ESD): **8 kV**
Rango de frecuencia de infrarrojos (IR): **20000 - 60000 kHz**
Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**
Formatos gráficos soportados: **1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160**
Formatos de audio soportados: **LPCM**
HDCP: **Si**
Materiales: **Metal**
HDCP versión: **2.2**
Certificación: **IEC61000-4-2**
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Puertos de entrada RJ-45: **1**
Entrada HDMI: **1**

Número de salidas HDMI:	**1**
Versión HDMI:	**2.0**
Cantidad de puertos USB:	**1**
Tipo de conector USB:	**Micro-USB B**
Tipo de serie de interfaz:	**RS-232**
Entrada remota (IR):	**1**
Salida remota (IR):	**1**
Enchufe de entrada de CC:	**Si**
Control de energía	
Voltaje de operación:	**5 V**
Corriente de entrada:	**2 A**
Consumo de energía (máx.):	**5.5 W**
Energía sobre Ethernet (PoE):	**Si**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-20 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-30 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 90%**
Peso y dimensiones	
Dimensiones de receptor (Ancho x Profundidad x Altura):	**96 x 191 x 25 mm**
Peso del receptor:	**472 g**

Link: https://mcashop.mx/producto/664911/epcom-ttmoiptx-extensor-de-audiovideo-transmisor-av

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.