

Hikvision Turbo HD Value Series DS-2CE78U0T-LXTS(2.8mm) Torreta Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared/Tubo

Hikvision Turbo HD Value Series DS-2CE78U0T-LXTS(2.8mm), Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DS-2CE78U0T-LXTS

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Altavoces incorporados: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **40 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior y exterior**

Aspectos destacados

Las cámaras de infrarrojos convencionales solo reproducen imágenes en blanco y negro durante la noche, lo que provoca una pérdida masiva y crítica de información relacionada con el color. Para resolver este problema, nuestras cámaras de luz híbridas inteligentes cuentan con iluminación adicional inteligente con IR opcional e iluminación blanca visible. Cuando se detecta un objetivo, la luz blanca se enciende no solo para disuadir a los intrusos, sino también para registrar imágenes coloridas con información clave. Cuando no aparece ningún objetivo en el área de monitoreo, la luz blanca se apaga y la luz IR se enciende, lo que reduce de manera inteligente la contaminación lumínica en el área.

Especificaciones

Audio
Altavoces incorporados: **Si**
Sistema de audio: **De 2 vías**
Micrófono incorporado: **Si**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Peso y dimensiones
Altura: **102.7 mm**
Diámetro: **11 cm**
Peso: **390 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**

Consumo máximo de energía: **8.6 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**
Red
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Vídeo
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Señal analógica: **NTSC, PAL**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**
Tipo de control de ganancia: **Auto**
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Nitidez**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Seguridad
Construido en la sirena: **Si**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Características de administración
Gestión en la nube disponible: **No**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de rotación: **360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **113°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **62°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **134°**
Ángulo de inclinación: **0 - 75°**
Rango de paneo: **0 - 360°**
Balance de blancos: **Auto, Manual**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta:	**Metal, Plástico**
Funciones de protección:	**Resistente al polvo, Resistente al agua**
Grado de protección IP:	**IP67**
Visión nocturna	
Visión nocturna:	**Si**
Distancia de visión nocturna:	**40 m**
Tipo de LED:	**IR/Blanco**
Desempeño	
Tipo de producto:	**Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible:	**Interior y exterior**
Tecnología de conectividad:	**Alámbrico**
Modo día/noche:	**Si**
Luz integrada:	**Si**
Cantidad de idiomas:	**1**
Idiomas de soporte:	**Inglés**

Link: https://mcashop.mx/producto/665008/hikvision-turbo-hd-value-series-ds-2ce78u0t-lxts28mm-torreta-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.